

蓄水排涝泵站厂家 蓄水排涝泵站 上海硕威泵业公司

产品名称	蓄水排涝泵站厂家 蓄水排涝泵站 上海硕威泵业公司
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

产品详情

预制泵站的材料组成：2、泵站上盖采用铝合金制成，蓄水排涝泵站销售，带安全格栅、通风排气管和扶手。可加装防盗安全锁。可加压弹簧，轻松打开。3、GRP玻璃钢筒体筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为高标号顶级树脂，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，筒体巴氏硬度达到40Hba以上，拉伸强度达到10MPa弯曲强度达到120Mpe。出厂前须进行10%防渗漏试验，确保无泄漏。泵站主体结构设计寿命为950年，泵站底座必须有抗浮设计，井筒外部采用上窄下宽推拔形式，预留二次灌浆孔，有效防止泵站上浮，蓄水排涝泵站，井筒不得采用上下等径结构。

上海硕威泵业有限公司（简称SOG），创建于2005年，致力于高质量泵的制造，以提供“高质、节能、环保”的泵类产品为己任，是国内不锈钢离心泵和泵成套设备制造领域的型企业。SOG主导产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统。

泵站远程监控系统分类：1、供水泵站远程监控系统2、排水泵站远程监控系统一、供水泵站远程监控系统适用范围：供水泵站远程监控系统适用于城市供水系统中加压泵站的远程监控及管理。泵站管理人员在监控中心即可远程监测泵站水池水位或进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等；可远程控制、自动控制加压泵组的启停；光纤通信时，可图像监视站内全景及重要工位，实现泵站无人值守。

预制泵站的材料组成：4、粉碎型格栅。粉碎型格栅应为单个一体机，蓄水排涝泵站厂家，非两个或多个

设备的组合体。粉碎型格栅包括:切割刀片、垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和电机。刀片组必须为双轴设计，蓄水排涝泵站工程，能在干/湿条件下连续运行，单栏轴设计是不被接受的。切割刀片和垫片必须是单片分离的，不可以是数片叠加式或整合体的。

蓄水排涝泵站厂家-蓄水排涝泵站-上海硕威泵业公司由上海硕威泵业有限公司提供。上海硕威泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海硕威泵业——您可信赖的朋友，公司地址：上海市金山工业区通业路211号，联系人：王经理。