

光纤分纤箱-32芯光纤光缆分纤箱

产品名称	光纤分纤箱-32芯光纤光缆分纤箱
公司名称	宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:宇晨通信 型号:齐全 产地:宁波市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光纤分纤箱-32芯光纤光缆分纤箱

产品概述:

本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。上行连接配线光缆（Distribution Cable），下行连接入户光缆（dro Cable），既具有传统光缆分纤箱的熔接、分光和配线功能，又能与iField智能施工工具及ODN网管配合使用，实现iODN的智能光纤管理和智能施工指导。

主要特点：

1、箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使

使用寿命长。各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

- 2、门锁采用*户外防水锁，箱体挂墙安装
- 3、工作温度：-30~+60度 储存温度-40~+60度
- 4、具有临时尾纤存储区域
- 5、支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等
- 6、大气压力：70Kpa-106Kpa
- 7、光电性能：插入损耗 0.2dB 附加损耗 0.2B
- 8、回波损耗 45dB 附加损耗 5dB
- 9、插拔耐久性寿命>1000次
- 10电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 11.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积： $>6\text{mm}^2$ ，接地处有明显的接地标志。

优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

我们的优势：1.快速反应：承诺以快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以短的时间为你量身定制你要求的产品。2.*的产品和价格：我公司通过厂家采购,保证产品*且价廉,并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作者实行更优惠的价格和服务。

产品售后服务承诺

我公司按照ISO9001*模式建立了适合本公司的*体系。我公司产品按产品寿命周期质量环进行全过程的质量控制。对顾客实行*的质量满意承诺。

以下是我公司对顾客的服务承诺，也是我公司对售后服务的基本要求

为了更好的服务用户的需求，做好指导使用及时售后服务工作，我方本着“一切追求高质量、*、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合*。
- 2、产品在有*检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵处的要求。
- 3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到*地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。

三、若供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.

四、在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，我方承诺更换同*、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.

五、售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内，我方承诺应能保证使用方更换到原厂的零部件，确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

六、建立合理的销售服务管理制度及体系：

1、售前服务。设立专门的销售服务机构，公司将会安排相关*人士负责到场教正确及时的使用。

2、售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失，在产品使用过程中，公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品，让用户用得安全，放心。

3、售后服务。我公司在2小时内响应维护服务,12小时内到达现场维修，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的宜宾售后服务电话，有*人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的法。如有需要到现场指导的，公司会在24小时之内安排相关*人员到*地点进行及时指导。

4、售后服务申明：本公司所提供的服务均为免费服务。

七、产品售后计划

1、设备正常运行验收后，我公司指派*工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训，每年公司组织培训2次。培训内容包括：设备正确操作使用知识；识别初级故障及必要的恢复方法；常见故障排除方法。

2、定期派*人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式*解决出现的问题。