

盐雾试验箱，盐雾试验机盐雾老化试验，

产品名称	盐雾试验箱，盐雾试验机盐雾老化试验，
公司名称	上海沪升实验仪器厂
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:上海沪升 型号:H/YW-250 材质:PVC/玻璃钢
公司地址	上海是奉贤区青村镇金钱公路4969号
联系电话	021-57475326-8004 18964428016

产品详情

品牌	上海沪升	型号	H/YW-250
材质	PVC/玻璃钢	温度范围	+35 ~ +55 ()
工作室尺寸	550*900*600 (mm)		

产品简介

品牌	上海沪升	型号	h/yw-250
----	------	----	----------

产品规格：			
型号	h/yw-150	h/yw-250	h/yw-750
工作室尺寸 (d · w · h)	450 × 570 × 400	640 × 1000 × 490	740 × 1100 × 490
箱体尺寸 (d · w · h)	720 × 1140 × 1100	900 × 1600 × 1300	1050 × 1630 × 1300
型号	h/yw-1000	h/yw-1600	h/yw-2000
工作室尺寸 (d · w · h)	1000 × 1300 × 700	1000 × 1600 × 720	1000 × 2000 × 800

箱体尺寸 (d · w · h)	1300 × 1570 × 1600	1240 × 2190 × 1573	1240 × 2590 × 1770
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

产品性能：

温度范围	+35 ~ +55
温度均匀度	2
温度波动度	± 0.5
盐雾沉降量	1-2ml/h.80cm ²
喷雾方式	连续、间隙喷雾可任选；时间任定
安全装置	漏电保护，超压保护，超温保护，过载熔断保护
使用电源	ac380v/220v+10% 50hz

适用标准：

gb/t2423，17-93《电子电工产品基本环境试验规程ka，盐雾试验方法》及gb/t5170.8-96的试验要求

实验环境温度：

+5 ~ +35

结构特点：

内外玻璃钢整体模压成型，耐酸碱耐腐蚀，耐高温，耐碰撞，易清洗。

高精度数显温控仪，输入方式采用pt100传感器，控温精确，平稳，恒定式运行。挂壁式喷雾系统，可任意摆放，不占用有效的试验空间。盐雾分布均匀，沉降量可自由调整。采用独特的石英玻璃烧制成的喷嘴，内腔圆滑，角度精确，长期喷雾，无结晶。

独特门链，开闭箱门轻松自如，采用液晶平面操作系统，四周水封槽无盐雾溢出。h/yw-1000以上规格箱门开启采用独特的气动式，可直接在控制面板上操作。

进气压力及喷雾压力双重调节，超温报警并切断加热电源，具有双重保护。