

高温运放 陕西妙奇进口 TI高温运放

产品名称	高温运放 陕西妙奇进口 TI高温运放
公司名称	陕西妙奇微电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路5号
联系电话	13572863238

产品详情

运算放大器是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中，通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学的运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中，用以实现数学的运算，故得名“运算放大器”。高温运放指的是操作温度超过125度的运放，比如225度，150度高温运放，210度，200度，175度的，不同温度等级的产品，其工作电压和带宽等参数各有不同，可选的运放种类比较多，如您有需求欢迎联系陕西妙奇微电子科技有限公司，我们可以为您推荐性价比好的产品。

陕西妙奇微电子科技有限公司专注于研发生产和代理销售石油高温半导体器件，能提供高温半导体一站式整体解决方案，是西北地区专业的高温半导体供应商。我们能提供BOM整单“一站式”齐套供应链服务，解决您的多点购货烦恼，降低询价成本。我们能提供150度/175度/200度/225度/250度的高温半导体，这些半导体主要包括高温处理器，高温单片机，高温存储器，高温运放，高温仪放，高温基准电压，高温模数转换，高温数模转换，高温稳压器，高温PWM，高温运放，高温晶体管，高温霍尔效应传感器，高温二极管，高温三极管，高温比较器，高温计时器，高温晶振，高温晶体，高温时钟，高温连接器，高温电阻，电容，电感，高温传感器，高温模拟开关等等。

陕西妙奇微电子科技有限公司长期专业代理高温运放，运放温度高达225度，有三运放，四运放，双运放等。本篇介绍一款高温四运放产品，产品温度高达150度，TI高温运放，此器件在单电源或分离电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能，能够进一步扩大动态范围。该颗高温运放带宽为2MHz，转换率为3V/ μ s，适用于高速应用。放大器具有高输入阻抗和低噪声特性，是用于高阻抗源（如压电传感器）小信号调节的良好选择。该器件属于低功耗级别，因此在手持式监控和遥感应用中运转良好。此外，该器件的单电源或分离电源具是与模数转换器(ADC)

对接的理想支持极限温度应用选择，该器件系列的额定工作电压为5V 或 \pm 5V。

高温运放-陕西妙奇进口-TI高温运放由陕西妙奇微电子科技有限公司提供。陕西妙奇微电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。陕西妙奇——您可信赖的朋友，公司地址：

陕西省西安市雁塔区太白南路5号，联系人：陈小姐。同时本公司还是从事高温器件代理，高温半导体厂家，高温电子器件代理的厂家，欢迎来电咨询。