

塑料管 塑料 星扬管业

产品名称	塑料管 塑料 星扬管业
公司名称	镇江星扬电气管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市经济开发区港茂路8号
联系电话	13305288155 13305288155

产品详情

玻纤增强聚丙烯(FRPP)管道

玻纤增强聚丙烯 (FRPP) 管道 特性：1.具有较强的防腐蚀性：对非氧化性酸（盐酸、烯硫酸、烯、碱和盐溶液）都具有良好的耐腐蚀性。浓、氯化酸等强氧化性的酸除外；2.强度高：具有较优良的抗冲击性和拉伸强度；3.耐高温性：能在100 以内输送各种腐蚀性介质；4.重量轻，安装维修方便。 应用领域：应用于化工、化纤、氯碱、染料、给排水、食品、污水处理等行业。

聚丙烯(PP)对焊三通

聚丙烯 (PP)对焊三通： 特点我公司生产的玻纤增强聚丙烯、聚乙烯、超高分子量聚乙烯管件，均参照ISO161和化工部标准HG20539生产，塑料管，其设计新颖、结构合理、，塑料盲板，采取一次挤出成型，产品具有强度高、耐腐蚀、气密性好、使用寿命长、安装维修方便等特点。我公司主要生产的三通管件的材质为pp，塑料管材，pe，塑料，fr pp，pph等塑料材质。 应用领域通常对焊三通是在管道施工现场进行焊接的，这是由于各类管道的焊接标准不同，需要根据管道焊缝等级进行现场焊接。对焊三通有焊缝。对焊三通在焊接施工操作完成后需要根据实际情况或管道外界环境进行防锈或防腐蚀处理，以避免弯头在焊缝处锈蚀或腐蚀，而造成三通使用寿命过短。 性能指标

聚丙烯 (PP)承插三通 特点聚丙烯 (PP)承插三通ISO161和化工部标准HG20539三通为管

件、管道连接。又叫管件三通或者三通管件，三通接头，用在主管要分支管处。三通有等径和异径之分，等径三通的接管端部均为相同的尺寸;异径的三通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。 应用领域聚丙烯 (PP)承插三通适用于同种同级不同牌号的管材与管材连接 性能指标

塑料管-塑料-星扬管业由镇江星扬电气管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镇江星扬电气管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为排水系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!