

售后保障 烟台灌装封尾机 灌装封尾机

产品名称	售后保障 烟台灌装封尾机 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

防晒隔离乳高速软管灌装封尾机

ZHF-160全自动菁纯臻颜防晒隔离乳高速软管灌装封尾机

菁纯臻颜防晒隔离乳能奢华隔离，让你无惧阳光。如空气般轻盈如丝，快速与肌肤融合；珍珠般柔滑弹润，烟台灌装封尾机，散发淡淡光泽，带来如护肤品一般的奢华感官体验。菁纯标志香味：玫瑰之心Coeur de Rose? 玫瑰之心 带动全身心投入享受。无惧艳阳，美肌光彩如初。

主要特点:ZHF-160全自动防晒隔离乳软管灌装封尾机采用PLC程序控制.自动上管、色标定位、空气清洗管内空间、注料喷嘴深入管内充填、管尾内壁热气加热、管尾外壁冷却（制冷水机排水循环）、热熔压合打字码、尾部剪切、成品排出。配备2个灌装头，一套双支路送管系统，适用于塑料复合管、铝塑复合管以及金属管（选配）。采用自动对色系统，确保椭圆管或其他异形管自动右上标，填充阶段的上升式冰球。采用原装捆绑式雷斯特空气加热器，密封后，威海灌装封尾机，配有空冷系统，避免热传递到膏体上。

适用范围：用于制药（软膏）、食品（调味酱）、化妆品（洗面奶）、护肤品（防晒霜）、日用（牙膏）化工（502胶水）等行业的生产包装需要。

技术参数：

运转速度：160/min/(max)

灌装容量：1-300ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

适合软管长度：50-240mm

适合软管直径：10-50mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

漏斗容量：70L

尺寸：2870 × 1770 × 2340（mm）

？ZHY-60YP自动软管眼部护理霜灌装封尾机

ZHY-60YP自动软管眼部护理霜灌装封尾机

批发连续式封尾机，软管灌装机厂家，眼部护理霜灌装封尾机

机器特点：ZHY-60YP自动软管灌装封尾机指将膏状物料灌入筒状的金属软管、PE、PP软管或复合软管里，并自动封尾的机械设备。生产能力为20-40支/分钟（单位时间内完成灌装和封尾的包装件数，通常用支/min表示。）灌装容量是：2-200g（除去包装容器和其他包装材料后内装膏状物料的质量。）灌装精度：1%（被灌装的膏状物料在容器中净含量的允许误差。）灌装精度合格率：99%（误差要求的灌装数量与总灌装数量的百分比。总数的百分比。被灌装的膏状物料的净含量符合灌装精度）。为了防止污染和便于机器清洁，机器外部选用不锈钢或钢(使用镍无毒电镀)。和物料直接接触的部件选用耐弱酸弱碱腐蚀的低碳不错不锈钢。机体采用较好钢机器配套零部件均按质量选优原则选用。

适用对象：本机适用于各种软管的灌装、封尾；可广泛应用在食品、、日用化妆品、、化工、电工原件等部门。它是工厂、公司及企业批量生产使用的包装设备。眼部护理霜作用：1白-抑制黑色素生成，淡化暗沉，强化肌肤健康度，维持自然透亮的好气色。2透-滋润保养成分，使眼周肌肤更通透。3亮-改善眼周角质层，提升面部光采。（眼周为较敏感脆弱的部位，时，请斟酌力道，尽量放轻）按压眉头下方凹陷处，之后从眼头往眼尾的方向轻轻滑动（6次）。环绕眼周滑动（3次）。之后按压太阳穴。

技术参数

电源：380V

功率：9500W

软管宽度：10-50mm（可调）

包装速度：23-40支/分（可调）

印字字数：12个

外型尺寸：2100×850×2200（mm）

重量：820kg

ZHF-160全自动晶透净颜洁面乳高速软管灌装封尾机

晶透净颜洁面乳能够昼夜护，使得肌肤沁白，表面匀净、均匀剔透！使用后温和的亲肤泡沫细腻绵密，唤醒润白光泽。能有效的深彻清洁，青岛灌装封尾机，肌肤净透亮白；保护肌肤天然保湿屏障，焕发年轻光采！具有深彻清洁，肌肤净透亮白的功效。适合任何肤质肌肤类型。

主要特点:ZHF-160全自动软管灌装封尾机配备2个灌装头，一套双支路送管系统，适用于塑料复合管、铝塑复合管以及金属管（选配）。采用自动对色系统，确保椭圆管或其他异形管自动右上标，填充阶段的上升式冰球。采用原装捆绑式雷斯特空气加热器，密封后，配有空冷系统，灌装封尾机，避免热传递到膏体上。

适用范围：特别适用于雅诗兰黛洁面乳也可用于制药（病软膏）、食品（调味酱）、化妆品（洗面奶）、护肤品（防晒霜）、日用（牙膏）化工（502胶水）等行业的生产包装需要。

技术参数：

运转速度：160/min/(max)

灌装容量：1-300ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

适合软管长度：50-240mm

适合软管直径：10-50mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw×2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

漏斗容量：70L

尺寸：2870 × 1770 × 2340 (mm)

喂管装置：双支路同步喂管箱

选配：外置式制冷冷水机

选配：异型等封尾装置（波浪形封尾装置；圆弧形封尾机装置；T型冲孔封尾装置等；金属管折叠封尾装置；）

选配：夹层料桶保温装置

选配：料桶内部搅拌装置

选配：吹吸式软管清洁装置

选配：充填前、后充氮装置

选配：自动控制上料装置（泵）

选配：成品管输送传送装置

售后保障(图)-烟台灌装封尾机-灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈贤森。