

PA6 日本三菱工程 3021G30 玻璃纤增强塑胶

产品名称	PA6 日本三菱工程 3021G30 玻璃纤增强塑胶
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	品牌:PA6 产品特性:玻璃纤增强塑胶 型号:3021G30
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

特性级别

热稳定 玻璃增强

规格级别

25kg

颜色

本色

别称

聚酰胺

优点

耐磨耐高温

应用

汽车齿轮

特性

耐老化耐磨热稳定

可售卖地

全国

类型

标准料

PA6

(1) PA6-聚酰胺，它是大分子链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。

(2) PA6耐疲劳性突出，制作经多次反复屈折仍然保持原有的机械强度，韧性好、有较高的抗拉、抗压强度、表面光滑、摩擦系数小

对生物侵蚀呈惰性，有良好的抗菌、抗酶能力。制件重量轻、易染色、易成型。

(3) PA6纯树脂是白色或乳白色或微黄色、透明或半透明的料粒，分子量在1.6~3.3万之间，物理密度在1.13~1.15之间。在大气中容易受潮，平衡吸水率为1.5%。

(4) 聚酰胺大分子结构中含量有大量的酰胺基团，大分子末端或羧基，是一种强极性，能形成氢键且具有一定反应活性的半结晶性聚合物，使得聚酰胺具有的综合性能。

(5) 微量水分的存在都不会对

成型质量造成很大的损害，因热膨胀作用使制品尺寸稳定性较难控制。壁厚如果不均匀会导致制件的扭曲。变形，制件后加工时设备精度要求高。