## JAPAN METROL对刀仪P21EDBP-17-01寿命高达31年

产品名称	JAPAN METROL对刀仪P21EDBP-17-01寿命高达31年
公司名称	深圳市华铖诺科技有限公司
价格	3131.00/台
规格参数	品牌:日本美德龙metrol 型号:P21 产地:日本
公司地址	深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室
联系电话	0755-82769153 13827439153

## 产品详情

日本美德龙metrol参数:型号 T24E 20mm;对刀面直径 20;表面加工 研磨4S;对刀面材质 超硬合金;动作形态 / 输出 NO (常开);预行程 约0.5;行程 12;接点精度寿命 0.001(条件:操作速度50~;200mm/min);接点精度寿命 300万次;保护构造 IP67;接触力 2.5N(安装状态:垂直);接点额定值 DC5V~DC24V(稳态电流10mA以下 突入电流20mA以下 需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流);电线 5m 耐油性·6芯 5.5(拉伸强度30N 弯曲半径R7);保护管 4m (小弯曲半径R25);LED灯 常时熄灭 动作时亮灯日本美德龙metrol在特殊的加工中,如成型刀,使用机外对刀仪进行刀具轮廓的测量和刀具状态判断是费时而复杂的工作,同时对操作者的对刀技巧也有很高的要求。这时,若使用机内日本美德龙metrol对刀仪,可以随时进行刀具轮廓的扫描测量或监控,并根据需要进行相应参数的自动更新。日本美德龙metrol对刀仪刀具轮廓的测量和监控,极大减少设备使用率和故障率。

对刀仪需要每日检查润滑系统是否正常;主轴务必清洁干净,并涂抹干净防锈油;测试棒务必擦拭干净,并涂抹干净防锈油;使用后请保持或增加干净的防锈油,并及时清除杂物、灰尘、铁屑等;每日清洁对刀仪外罩;请务必用清洁防锈油,切记不可使用汽油 ,丙酮类溶剂;不用时请用防护罩包裹。

对刀仪的对刀点尽可能与设计基准或工艺基准统一,避免由于尺寸换算导致对刀精度甚至加工精度降低,增加数控程序或零件数控加工的难度。

对刀仪在程序结束阶段,数控轴的退刀动作顺序错误,那么也可能发生碰撞。为了避免上述碰撞,操作者在操作机床时,要充分发挥五官的功能,观察机床有无异常动作,有无火花,有无噪音和异常的响动

,有无震动,有无焦味。发现异常情况应立即停止程序,待机床问题解决后,机床才能继续工作。日本公司山崎马扎克,全球超精密加工领域中精度高的母机。日本捷太科特自由曲面金刚石加工机,此设备主要用来对各种光学镜头和蓝光镜片模具,进行超精密车削及研磨。他们里面就用了日本美德龙metrol产品。全球70%的精密机床,都搭载着由日本美德龙公司研制的世界高精度的微米级全自动对刀仪。

对刀仪的对刀点尽可能与设计基准或工艺基准统一,避免由于尺寸换算导致对刀精度甚至加工精度降低,增加数控程序或零件数控加工的难度。日本公司山崎马扎克,全球超精密加工领域中精度高的母机。日本捷太科特自由曲面金刚石加工机,此设备主要用来对各种光学镜头和蓝光镜片模具,进行超精密车削及研磨。他们里面就用了日本美德龙metrol产品。全球70%的精密机床,都搭载着由日本美德龙公司研制的世界高精度的微米级全自动对刀仪。』