

出口型多功能焊机 32KG (kg)

产品名称	出口型多功能焊机 32KG (kg)
公司名称	温州同森焊机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:32KG (kg) 外形尺寸:___498*327*360 (cm) 电流:50A/200A/200A (A)
公司地址	温州市瓯海区瞿溪南片工业区万超路2号第1幢第4层
联系电话	86 0577 56551888 15158519575

产品详情

重量	32KG (kg)	外形尺寸	___498*327*360 (cm)
电流	50A/200A/200A (A)	电压	220V (V)
负载持续率	60%	品牌	TONGSEN
型号	SUPER200	产品别名	多功能焊机
产品用途	60%		

逆变交直流脉冲氩弧手工切割多功能焊机产品特点： 新型高效，经济实惠；
一机多用，用于氩弧焊，手工焊，切割等； 作业更方便，为您创造全新价值；
ce认证，接受oem， 数显，脚踏控制开关 最大的切割厚度：12mm，切断速度：7.8
in/min，常规切割厚度：3/4" 采用东芝和富士的mos管 三年保修，终身免费技术支持
节能，空载，环保

主要技术参数：功能_____tig/mma/cut输入电源电压 (v) _____ac220v(单
相) ± 15%输入电压频率 (hz) _____50/60额定输入电流(a)_____20.7额定输入电源容
量 (kva) _____4.5输出电流调节范围 (a) _____20-200(15-50)额定输出电压 (v) _____
_____18100脉冲宽度 (%) _____10-90电流脉冲频率(hz)_____60脉冲频率调节范
围(hz)_____1-70脉冲电流调节范围(a)_____20-200衰减时间(s)_____0-5
遥控接口_____yes foot or trigger起弧方式_____高频hfvibration start负载持续
率 (%) _____60效率 (%) _____85功率因数_____
_____0.93绝缘等级_____b前吹时间 (s) _____2 ± 0.5后吹时间 (s
) _____2-10占空比 (%) _____20-80重量 (kg) _____
_____32外形尺寸 (mm) _____498*327*360