

甲醛释放量检测用气候箱 精创

产品名称	甲醛释放量检测用气候箱 精创
公司名称	无锡精创科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:精创 型号:JQ-3 温度范围:23 ()
公司地址	无锡市北塘区通惠东路436号
联系电话	0510-88155840 13182772739

产品详情

品牌	精创	型号	JQ-3
温度范围	23 ()		

jq-3型甲醛释放量气候箱适用于各种人造板、复合木质地板等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温恒湿平衡处理，也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。用于各级质检站或疾控中心完成检测业务。性能指标符合gb18580.-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。

结构特点：

采用了先进的跟踪控制技术，解决了以前的气候箱易受外界环境温湿度影响的难题，保证了检测环境温度、湿度的动态精确控制和检测数据的可靠性；气候箱内的温湿度调整时间短、控制精度高、易于操作。温度传感器精度较高、性能稳定；湿度传感器体积小、响应敏感、感湿速度快、稳定、可靠，不易老化、有一定的抗腐蚀能力；箱内风速可在0.1~0.5m/s之间连续调节；冷凝机组运行稳定、使用寿命长；箱内使用了具有先进工艺的换热器。提高换热效率，减少气候箱内的温度梯度；气候箱的控温、控湿水箱均有高低温报警保护措施及高、低水位保护措施；可根据用户要求设计，实现计算机控制定时气体采样。

温度范围	10 ~ 100 ，工作温度：23 ± 0.5
湿度范围	40% ~ 98%r.h ，工作湿度：45% ± 3%r.h
空气交换率	1m ³ /h ， ± 5%
空气流速	0.1m/s ~ 0.5m/s(连续可调)
使用环境温度	+5 ~ 35
标准配置	1、观察窗2、防潮照明灯3、不锈钢样品架
保温体	超细玻璃纤维
循环系统	单循环，低噪音离心风机
安全装置	漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯

报警等。

电源

ac380v或220v+10% 50hz