

可程式高低温箱，高低温交变湿热箱

产品名称	可程式高低温箱，高低温交变湿热箱
公司名称	无锡精创科技有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	材质:不锈钢 产地:江苏无锡 品牌:精创
公司地址	无锡市北塘区通惠东路436号
联系电话	0510-88155840 13182772739

产品详情

材质	不锈钢	产地	江苏无锡
品牌	精创	规格	1300*1850*1150
型号	GDS	层数	多层
镀层	可自定	杆数	多杆
结构形式	带盒	贸易属性	内贸
适用范围	对产品零部件及材料进行 高温、低温、温湿度的试 验	外形	方形
颜色	淡灰	产品类别	卫浴五金件

gdjs系列可程式高低温湿热试验箱适用于做工业产品高低温恒定湿热的可靠性试验。性能指标符合gb5170.5-96《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。

结构特点：

*法国原装进口“泰康”制冷压缩机及全套原装制冷配件。制冷方式采用单级或双级复叠制冷(风冷或水冷)。*本产品采用进口可程式温控仪进行控温，温湿度直接显示。*内胆为304高级不锈钢板制作，外壳为冷轧钢板静电喷塑（也可采用不锈钢）。各系统具有安全保护功能。

性能：	
温度范围	-10 、 -20 、 -30 、 -40 、 -50 、 -60 、 -70 ~ +100 (+150)
湿度范围	38% ~ 98%rh
温度均匀度	2
温度波动度	0.5
湿度误差	+ 2% ~ - 3%

平均升温速率	2-3 /min
平均降温速率	1 /min
延伸产品	触摸可程式高低温湿热试验箱，可程式高低温湿热试验箱
使用环境温度	+5 ~ 35
标准配置	1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样品架
保温体	超细玻璃纤维
循环系统	单循环，低噪离心风机
安全装置	漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等
电源	ac380v或220v+10% 50hz

规格：宽×深×高（可定做其它非标尺寸）

型号	工作室尺寸(mm)	箱体尺寸(mm)
gdjs-100	400 × 500 × 500	880 × 960 × 1570
gdjs-150	500 × 500 × 600	985 × 960 × 1670
gdjs-225	600 × 500 × 700	1080 × 980 × 1770
gdjs-250	630 × 500 × 790	1150 × 990 × 1880
gdjs-500	800 × 700 × 900	1280 × 1180 × 1980
gdjs-800	800 × 1000 × 1000	1285 × 1480 × 2090
gdjs-010	1000 × 1000 × 1000	1485 × 1500 × 2100

本设备适用于对产品零部件及材料进行高温、低温、高低温湿热试验