

德国巴斯夫PA6 B3WG7 高流动性 高刚性 离合器零件 汽车领域的应用

产品名称	德国巴斯夫PA6 B3WG7 高流动性 高刚性 离合器零件 汽车领域的应用
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	21.60/kg
规格参数	品牌:PA6 型号:B3WG7 特性级别:汽车领域的应用
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

用途级别

汽车领域的应用

销售方式

品牌经销

产品名称

PA6

厂家(产地)

德国巴斯夫

颜色

本色

特性

高流动性

基本信息

1010C2

黄卡编号

E53664-101704614

特性 良好的成型性能
加工方法 注射成型

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.13	--	g/cm ³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直流动方向	1.1	%	ISO 294-4	
流动方向	1.0			
吸水率(平衡, 23 ° C, 50% RH)	2.8	ISO 62		
粘数	118	cm ³ /g	ISO 307	

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.51	--	g/cm ³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直流动方向	0.90	%	ISO 294-4	
流动方向	0.10			
吸水率				ISO 62
23 ° C, 24 hr, 2.00 mm 平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH	4.9	ISO 62		
粘数	135	cm ³ /g	ISO 307	
机械性能				
拉伸模量	14500			

拉伸应力(断裂) 230

拉伸应变(断裂) 3.0

拉伸蠕变模量

1 hr 9400

1000 hr 7300
弯曲模量 13000