

低温恒温槽WG-DCZ上海精密科学

产品名称	低温恒温槽WG-DCZ上海精密科学
公司名称	石家庄现代仪器仪表化工有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:申光 型号:WG-DCZ 工作室尺寸:2L (mm)
公司地址	中国 河北 石家庄市 站前街91号
联系电话	86 0311 87031272/87018176/87893515 13292895997

产品详情

品牌	申光	型号	WG-DCZ
工作室尺寸	2L (mm)	温度范围	4-95 ()
温度波动度	± 0.1 ()	温度均匀度	0.1 (%)
控温方式	微机温控、PID调节、PT100测温	适用范围	专为各类阿贝折射仪配套使用而设计的专用产品

wg-dcz低温恒温槽

应用范围：本低温恒温槽采用单片机控制，自整定pid调节，采用日本产铂电阻测温，控温精度高，温度波动小。采用优质全封闭技术的压缩机，制冷效率高，超声低。仪器工作稳定可靠，操作方便安全。

该产品具有以下优点：

- 1、恒温槽采用单片机控温，自整定控制技术，控温精度高。
- 2、采用全封闭技术压缩机，降温快，噪声低。
- 3、设定温度和测量温度用二组数字窗口分别显示。
- 4、循环泵可进行恒温液体对外循环。
- 5、具有断偶保护功能。
- 6、具有上下限保护功能。

本机型dc02z是专为各类阿贝折射仪配套使用而设计的专用产品，具有温度恒定，体积小，操作简便等优点，性价比高。

主要技术指标

- 1、温度范围：4 -95
- 2、显示分辨率：0.1
- 3、温度波动度：±0.1 ，介质为水
- 4、内胆容积：2l
- 5、泵循环方式：外循环
- 6、泵流量：4l
- 7、控制方式：微机温控、pid调节、pt100测温
- 8、制冷方式：压缩机
- 9、工作电压：220v ± 10%50hz
- 10、总功率 450w
- 11、外形尺寸：360*400*265 (mm)

主要技术参数

型号及名称	wg-dcz低温恒温槽
温度范围：	4 -95
显示分辨率：	0.1
温度波动度：	±0.1 ，介质为水
内胆容积：	2l
泵循环方式：	外循环
泵流量：	4l
控制方式：	微机温控、pid调节、pt100测温
制冷方式：	压缩机
工作电压：	220v ± 10%50hz
总功率	450w
外形尺寸：(mm)	360*400*265