

矿物电缆终头 BTTZ电缆终端头厂家

产品名称	矿物电缆终头 BTTZ电缆终端头厂家
公司名称	优联电缆熔接技术（深圳）有限公司
价格	10.00/套
规格参数	优联熔接:jjkkjk251 YLG--1:1*185 深圳:36.215244
公司地址	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区莲塘坑工业区 A栋523（注册地址）
联系电话	13928402219 13928402219

产品详情

绝缘材料

（氧气镁）与外界隔离起密封用途，二是将电缆

连接到开关柜划是用电设备上起固定作用。因而终端头由二部构成：

密封部分：一般由黄罐（或热收缩管）、罐盖、密封材料和导体的绝缘套管所组成！

压盖部分：一般由压盖本体、压缩环和压缩母所成

矿物质电缆接线端子

（鼻子）电缆在安装过程中用于连接导体和控制柜接线柱或电源。它由压装螺母

、压装斜快、端子本体构成！有二种：压装型接线端子适应于35mm²以上电缆的连接：压装型接线端子

适应于4-25mm²以上电缆的连接：安装施工方法：将电缆按所需长度先用管子割刀在上面割一道痕线（

铜护套线

不能割断），再用斜口钳将护套铜皮夹在钳口之间按顺时针方向扭转，以一步步地夹住护套铜皮的边并以小角度进行转动剥离，直

至割痕处！用清洁的干布彻底清除外露导线上的氯化镁

绝缘料，然后将束头套在电缆上，并将黄铜封杯垂直拧在电缆护套

铜皮上，开始时应用手束拧，并用束头在封杯上滑动来检查杯的垂直度。确真垂直后再用管丝钳夹住封杯的滚花座继续进行安装，直至虎护皮一端低于封杯内局部螺纹处！

从约距电缆趟开端600mm处用喷灯火焰加热电缆，并将火焰不断地移向电缆敞开端，以便将水分排除干净，切记只可向电缆敞开端移动火焰，否则将会把水分驱向电缆内部！用欧姆表分测量一下芯与芯、芯与护套之间的绝缘电阻，若测量结果达到要求，测可以在封口杯内注入封口膏。注意封口膏应从一侧逐渐加入，不能太快，以便将

空气排尽。等封口膏加满，在压上杯盖，接着用热缩套管

把线芯套上，*后用欧姆表再测量一下绝缘电阻，如果绝缘偏低，则重新再做一次！