

## 产品测试IP65防护、WF2防腐等级不锈钢防腐电箱

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 产品测试IP65防护、WF2防腐等级不锈钢防腐电箱             |
| 公司名称 | 深圳讯道技术有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 |                                       |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层 |
| 联系电话 | 0755-27909791 13380331276             |

## 产品详情

### IP65防护、WF2防腐等级不锈钢防腐电箱

防护等级IP65防爆配电箱IP65指的是防护等级前面的数字6代表防外物进入外壳等级,也就是第6级(--无尘埃进入后面的数字5代表放水进入外壳等级,也就是第5级--任何方向喷水无有害影响.防水是8级防护等级zui的是IP68户外防爆配电箱可用于户内和户外,用于户外时需加防雨罩或防护箱,以至少下雨时淋不到防爆箱上的防爆元件导致防爆箱损坏无法正常工作。防护箱成本比防雨罩高,用户在订购时需注明用在IIB环境场所还是IIC环境场所以及用于户内或是户外,用于户外时带防雨罩还是防护箱,不备注代表用于户内IIB环境场所.因为用于户外时防爆箱的防护等级需达到:WF1

W:代表户外,F1:代表中度防腐蚀WF1:代表户外中度防腐蚀

若是用于腐蚀性较强的环境场所的话,防爆箱防护等级需达到:WF2

IP65不锈钢户外防水防尘防腐操作箱产品特点:1、公司多年生产各类非标防爆配电箱、配电柜经验,产品均通过国家防爆电气产品质量监督检验中心检测,防爆等级从增安型到IIC级粉尘防爆全部实现,防护等级均可达到IP65;2、公司拥有的切割折弯和开孔设备,可根据不同环境和不同规格定制各类防爆配电箱和配电柜。3、材料选用优质4mm钢板或304不锈钢焊接或6mm优质铸铝合金,采用高刚性法兰对隔爆面进行处理,特殊工艺的开关机构能实现5万次不间断开启,高强度的材料确保相关指示灯和按钮能经受住高强度抗击,比现在市场上防爆箱质量更进一步。4、公司拥有的表面处理设备,采用\*\*的静电喷涂设备,确保产品表面处理更先进;先进的自动抛光设备,对不锈钢等产品的前期表面处理有极大的提高;5、防爆箱所有按钮和指示灯均采用优质铝合金压铸外壳,采用进口透光性PVC材料,铝合金外壳包裹,具有透光性强,抗冲压力高,耐腐蚀等特点;所有按钮和指示灯均经过防爆处理,防爆等级达到ExdIICT4.6、程技术人员,为您在时间内设计出合

理的防爆箱布局 and 图纸以及报价，同时也是公司产品不断提升的重要保证；