

茅台镇酿酒锅炉和酿酒蒸汽发生器有什么区别

产品名称	茅台镇酿酒锅炉和酿酒蒸汽发生器有什么区别
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

酿酒锅炉/酿酒蒸汽发生器温度保护装置：锅炉炉内热媒水中设有一个PT100温度传感器探头，并与PLC电控制器连接，当热媒水温度超过设定温度时（ 99 ），锅炉会自动报警，并使燃烧器停止燃烧或自动切断真空热水锅炉的动力电源。超压保护装置：设有锅炉本体真空压力控制器，并与PLC电控制器相连，当锅炉内部压力超过设定压力（ 0.045MPa ）时，锅炉会自动报警，并使燃烧器停止工作或自动切断真空热水锅炉动力电源。天然气泄露报警：锅炉运行时，配套的进口燃烧器泄漏检漏装置随时监测空气中的气泄漏量，一旦超标，燃气电磁阀自动关闭并报警。

机械防爆装置：锅炉装有机械超压装置，当锅炉内压力超过高压设计值时，改装置内防爆膜片会被顶针刺破而泄压，从根本上确保了锅炉本体安全，杜绝了锅炉爆炸的可能。

水位保护装置：当锅炉炉体内的热媒水因某种原因，低于设定水位时，该装置输出信号并与PLC电控制器相连，锅炉自动报警并使燃烧器停止工作或自动切断真空热水锅炉的动力电源。每台真空热水锅炉内可配置多个热交换器，以满足用户不同需求，如采暖、卫生用水、工艺热水等多种用途在一台同时使用。

锅炉燃烧方式为湿背式三回程前烟室结构；烟管采用内外双螺纹缠绕翅片管，大幅度降低了锅炉烟室温度，使锅炉排烟温度在 120 ± 5 ；内置式热交换器，采用独特的大波节螺纹管结构，提高了换热器效果；锅炉的整体热效率达到94.6%以上，各项技术性能达标。

立式贯流式燃油气热水锅炉采用立式结构，内部均匀布置螺纹水管。自点火至产生高温热水只需要短短的180秒。

燃油燃气热水锅炉被广泛适用于住宅小区供暖、办公楼供暖、商业场所供暖、酒店宾馆供暖、工厂供暖和酒店宾馆卫生热水、商业场所卫生热水、游泳池卫生热水、工厂工艺热水。锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《锅炉安全监察规程》确保锅炉长期安全稳定工作。

锅炉本体为立式烟火管结构，部结构计算机优化设计合理，传热效果好、热效率高，水流阻力小，了水

循环良好。

锅炉锅内装置及各管口布置合理，优化了锅内水循环，有效防止水垢产生，也利于提高水侧换热效果