

雄鹰牌单轨行车 GCL 单轨行车

产品名称	雄鹰牌单轨行车 GCL 单轨行车
公司名称	北京起重工具厂
价格	.00/个
规格参数	起重量:2000以上 (kg) 型号:GCL 类型:单轨行车
公司地址	中国 北京市 朝阳区红庙首都经济贸易大学校办厂
联系电话	0086 10 65957821

产品详情

起重量	2000以上 (kg)	型号	GCL
类型	单轨行车		

gcl(gct) 型手拉单轨行车

用途：gcl (cct) 型系列手拉单轨行车以手链驱动，行走于工字钢的轨道下缘处，配以手拉葫芦便可组成桥式、单梁或悬臂式起重机。它广泛地适用于工厂、矿山、码头、仓库、建筑工地等，用于安装机器设备，吊运货物的场合，尤其适用于无电源地点的作业。特点：1、使用安全，维护方便。2、结构紧凑，安装尺寸小。3、车轮间距调整方便，适用多种工字钢。4、左、右墙板铰链联结，在重力的作用下，可自行调整高度，使四个车轮受力均匀。5、传动效率高，手拉力小。并可在较小回转半径的弯道上行驶。

使用：1、严禁超载使用。2、吊运重物时，严禁任何人员在重物下行走或工作。3、起吊重物时应使其重心在工字钢腹板所在平面内，否则请勿起吊。4、操作时应使手拉链条受力在手链轮的中心平面内，不得斜拉。5、如遇有手拉力异常时，切不可猛拉，应立即停止使用，检查原因。6、齿轮和轨面要定期加注润滑油，同时检查各紧固件有无松动。7、手拉单轨行车是以工字钢为支承进行工作的，因此变形、扭曲、开裂或不符合标准及有其它缺陷的工字钢不能做为单轨行车的轨道使用。

im

性能参数

--	--	--	--	--	--

型号	gcl0.5	gcl1	gcl2	gcl3	
model					
额定起重量 吨	0.5	1	2	3	
nominal capacity ton					
满载时手拉力 牛	25	40	70	60	
chain pull to lift full load n					
能通过的最小弯道半径 米	0.9	1	1.2	1.4	
min radius of curve m					
主要尺寸 a × b × c 毫米	222 × 212 × 149	289 × 274 × 193	298 × 315 × 217	318 × 374 × 280	
dimensions a × b × c mm					
推荐用工字钢 i- bwam	a工字钢号	10-22a	10-32a	14-40c	20a-45c
recommended gb706-1988	type 轨宽 毫米 width mm	68-110	68-130	80-146	100-154
净重 公斤	12	19	27	52	
net weight kg					

注：除列表以外，在12米以内各起升高度均可订货