

## 【】芳纶纤维密封盘根 材料 填料

产品名称	【】芳纶纤维密封盘根 材料 填料
公司名称	慈溪市高宇密封件有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	盘根材质:芳纶盘根 是否进口:否 品牌:高宇
公司地址	慈溪市龙山镇龙山所村
联系电话	86-057463786338 13906614617

## 产品详情

盘根材质	芳纶盘根	是否进口	否
品牌	高宇	型号	GY-F8030
使用温度	280 ( )	使用压力	25 ( MPa )
样品或现货	现货	是否标准件	标准件

芳纶纤维密封盘根 材料 填料

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

芳纶盘根,芳纶纤维盘根,杜邦芳纶盘根
gy-f8030
芳纶纤维编织盘根是由杜邦kevlar纤维,经浸渍聚四氟乙烯乳液和润滑剂处理编织而成。由于kevlar纤维其强度和模量有钢丝之称(被称为人造金属线),所以此盘根与其它编织盘根相比,能承受更高的介质压力。在泵系统内还能作为石棉的替代品,其性能比石棉更优异,使用寿命更长等性能。
适用设备:
水泵, 阀, 管道、容器等密封。
适用行业:
污水、水泵、石油、化学、纸浆、砂浆、锡矿、电力等恶劣场所泵密封。
适用介质:
适用于含固体颗粒的易磨损介质, 推荐使用于蒸汽、有机溶剂、固液混合的流

体装置。

芳纶纤维盘根产品规格：

3\*3mm--100\*100mm；特殊规格或各类非标准可按客户要求制定。

芳纶纤维盘根的技术参数：

压力 (pressure) 8-25mpa

温度(temperature) -100~280

ph值 ( ph range) 2~13

线速度 ( linear speed ) 0-15米/秒 m/s

密度 ( density) 1.3~ 1.4g/cm<sup>3</sup>