

博特尔密封 机械密封212企业 亳州机械密封212

产品名称	博特尔密封 机械密封212企业 亳州机械密封212
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

产品详情

轴径

大轴径密封通常指轴径大于120mm的密封；小轴径密封通常指轴径小于25mm的密封，机械密封212公司，其间是通常机械密封。

介质性质

关于腐蚀性较弱的介质可选用内装式密封。关于腐蚀性较强的介质由于弹性元件中绷簧的挑选疑问不易处理，可选用外装式密封，压力低时较适用。

关于易结晶、易凝固和高黏度商品，应选用单个大绷簧构造，它比多个点散布小绷簧构造好，由于这么不易堵塞。对、破和有毒性的商品，有必要思考双端面或串级或多级密封，以确保肯定密封。

机械密封更换方法及步骤

首先，机械密封212报价，要拆卸已装在泵上的机封，具体步骤如下：

、关闭水泵电源，断开水泵总电源，并做好警示标志，谨防拆卸时被人为误送上电。

、对称拆开泵体端盖螺丝。

、将电机连带叶轮全部抽出，大型号水泵比较难抽出，泵盖上有螺丝孔可将叶轮顶出。（如是立式泵电机太大需使用葫芦慢慢吊起，亳州机械密封212，并平放于平稳台面上，GISO的泵需将联轴器擦开，将轴承箱连带叶轮一起抽出）

高速高压高温机械密封概述：

(1) 按照机械密封的分类标准，当密封腔压力超过3Mpa所采用的机械密封就属于高压机械密封。

(2) 密封端面平均线速度为25 ~ 100m/s时，被定义为高速机械密封。

高压高速密封可采用浮环密封、机封加浮环密封、干气密封、金属波纹管密封等多种形式的机械密封。

(3) 高温机械密封：

对于机械密封，机械密封212企业，当工作温度超过80 时，即认为是高温条件。

当温度达到高温条件，密封面随温度的升高，摩擦系数增大，磨损变严重，可能出现密封环的热裂或变形；辅助密封圈耐久性降低，老化，分解。

博特尔密封(图)-机械密封212企业-亳州机械密封212由博特尔密封科技（张家港）有限公司提供。博特尔密封科技（张家港）有限公司为客户提供“机械密封，机械密封件”等业务，公司拥有“博特尔”等品牌，专注于密封件等行业。，在苏州张家港市德积护漕港南路28-3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周先生。