

不锈钢石墨缠绕垫片密封填料 密封材料

产品名称	不锈钢石墨缠绕垫片密封填料 密封材料
公司名称	慈溪市高宇密封件有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:金属缠绕垫 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	慈溪市龙山镇龙山所村
联系电话	86-057463786338 13906614617

产品详情

材质	金属缠绕垫	截面形状	O型
作用	固定密封	适用范围	轴承、泵
性质	耐高压	品牌	高宇
型号	GY-C9020	厚度	4.5 (mm)
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	使用压力	30 (MPa)
使用温度	550 ()		

供应不锈钢石墨缠绕垫片

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

gy-c9020 不锈钢石墨缠绕垫片

金属缠绕垫片是由金属带和非金属带螺旋复合绕制而成的一种半金属平垫片.具有良好的压缩、回弹性,不粘结法兰密封表面,因而拆装便捷.可部分消除压力、温度变化和机械振动的影响;能在高温、低温、高真空、冲击振动等苛刻条件下,保持优良的密封性能.

适用设备:

各类管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔、工艺管路静密封部位.

适用行业:

石油炼制、石油化工、冶金、电力、燃气、核能、航天、纺织、医药、船舶、机械等行业.
金属缠绕垫片最大加工尺寸：
~3000mm；特殊规格或各类非标准可按客户要求制定。
金属缠绕垫片填充材料：
填充材料 钢带材质 内环 外环
石棉 sus 304 碳钢 碳钢
石墨 sus 316 sus 304 sus 304
四氟 sus 316l sus 316 sus 316
填充材料 适用温度(°c) 适用压力
石墨 -240~550 30mpa
石棉 -150~450 15mpa
四氟 -150~280 15mpa
金属缠绕垫片可分以下几种形式:
基本型缠绕垫片 (r) gy-c9020
带内环型缠绕垫片 (rir) gy-c9021
带定位环型缠绕垫片 (cg) gy-c9022
带内外环型缠绕垫片 (cgi) gy-c9023