

冷却塔「良丰」冷却塔生产商「厂家销售」

产品名称	冷却塔「良丰」冷却塔生产商「厂家销售」
公司名称	天津良丰制冷设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津东丽大毕庄金钟科技园
联系电话	022-26267575 13902125151

产品详情

冷却塔报价「良丰」冷却塔生产商「厂家销售」

冷却塔生产厂家冷却塔，玻璃钢冷却塔，方形冷却塔，方形逆流式冷却塔，方形玻璃钢冷却塔，方形逆流式玻璃钢冷却塔，玻璃钢冷却塔厂家，节能冷却塔，方形节能冷却塔，方形节能玻璃钢冷却塔，销售热线：方形逆流式玻璃钢节能冷却塔简介LFNT系列方形逆流式玻璃冷却塔是，冷却塔风机配有变扭距离极双速电机，当气温较低时（例如晚上），电机开低速，冷却塔噪声可低3-5dB(A)。结构特点：（1）填料：斜梯形波填料片，横向增加了凸筋，水的再分配能力大，阻力小，热力性能好，耐高温70℃，耐低温-50℃，阻燃性好。（2）电机：低噪声节能电机、噪声小。（3）减速装置：功率 11/5.5KW的减速装置，采用涤纶纤维氯丁橡胶动力带传动，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。

（4）风机：本系列产品参数设计的低噪声、机翼形玻璃钢叶片，噪声小，叶片角度可调。（5）收水及布水装置：采用反射型低压喷嘴，对于小塔采用单旋流喷嘴，布水均匀、水压小。所设收水装置，可使飘水损失下降到0.01%。（6）吸声设施：低噪声型冷却塔在上塔体出风口上面安装了带吸声材料的屏蔽及吸声栅，以达到降噪效果。（7）吸声设施：低噪声型冷却塔在上塔体出风口上面安装了带吸声材料的屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机的噪声。（8）滴水降噪垫：对低噪声冷却塔，设计了透水性好的消声垫，其下设有一层斜波片，降低了滴水噪声。（9）检修平台：塔顶花纹钢板检修平台，便于维护及安装。（10）下塔盘：浅水盘及深及深水盘的冷却塔设有下水盘，供存水用。根据订货要求，可配溢水、排污、自动及手动给水管，可直接从下塔盘吸水。（11）支架：冷却塔钢支架，镀锌并涂环氧沥青漆防腐，紧固件都采用镀锌螺栓。

1、天津良丰圆形逆流式玻璃钢冷却塔

采用逆流式气热交换技术，填料采用改性聚氯乙烯波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。天津良丰制冷设备有限公司曾对本系列产品的的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、装配方便。

良丰冷却塔结构特征

(1) 天津良丰冷却塔塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻。安丘伟赫玻璃钢。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。

(2) 天津良丰冷却塔填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，70度、低温-50度，阻燃性好。

(3) 天津良丰冷却塔旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。

(4) 天津良丰冷却塔风机：根据系列冷却塔参数设计的低噪声、率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小。

(5) 天津良丰冷却塔电机：在Y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、噪声小。

(6) 天津良丰冷却塔减速装置：采用了涤纶纤维氯丁橡胶动力带传动，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。

(7) 天津良丰冷却塔吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到的降噪效果。天津海河玻璃钢厂内部资料。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。

(8) 天津良丰冷却塔进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。

(9) 天津良丰冷却塔支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

天津良丰制冷设备有限公司；

地址；天津金钟科技园F区1栋115-118号