

雄鹰牌 手拉葫芦 手动葫芦

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 雄鹰牌 手拉葫芦 手动葫芦 |
| 公司名称 | 北京起重工具厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 起重量:2000以上 (kg) 类型:手动葫芦 |
| 公司地址 | 中国 北京市 朝阳区红庙首都经济贸易大学校办厂 |
| 联系电话 | 0086 10 65957821 |

产品详情

起重量 2000以上 (kg) 类型 手动葫芦

hsa 型系列手拉葫芦

hsas型系列手拉葫芦是一种用途广泛的手动起重机械，适用于工厂矿山，建筑工地，码头，运输等各种起重工作的场合。尤其是在作业场地狭小及无电源的情况下，更显于出其优越性。

其主要特点是1.整机效率高，手拉力小2.外形美观，紧凑，操作简单，3.体积小，重量轻，携带方便。4.经久耐用。

性能参数

| 型号 | hsa0.5 | hsa1 | hsa1.5 | hsa2 | |
|---------------------------|--------|------|--------|------|--|
| model | | | | | |
| 额定起重量 吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| nominal capacity ton | | | | | |
| 标准起升高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| standard lifting height m | | | | | |
| 动载试验载荷 千牛 | 7.5 | 15 | 24 | 30 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| testload kn | | | | | |
| 两钩间最小距离 毫米 | 280 | 300 | 360 | 380 | |
| min.distance between hoods mm | | | | | |
| 满载时手链拉力 牛 | 157 | 314 | 363 | 324 | |
| chain pull to lift fall lines n | | | | | |
| 起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| no.of load chain fall lines | | | | | |
| 吊钩开口尺寸 毫米 | 18 | 22 | 28 | 27 | |
| hook opening mm | | | | | |
| 净重 公斤 | 9.5 | 10 | 15 | 13.8 | |
| net weight kg | | | | | |
| 装箱毛重 公斤 | 10 | 10.5 | 16 | 14.3 | |
| gross weight kg | | | | | |
| 装箱尺寸长×宽×高 厘米 | 27×19×16 | 27×19×16 | 31×20×18 | 29×19×16 | |
| packing measurement l×w×h cm | | | | | |
| 起重高度每增加1米增加的重量 公斤 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | |
| extra weight per meter of extra kg | | | | | |

注：除列表以外，在12米以内各起升高度均可订货