

经编涤纶土工格栅（PET）

产品名称	经编涤纶土工格栅（PET）
公司名称	谢智彪（个人）
价格	2.00/平方米
规格参数	材质:聚丙烯 产地:广东 规格:均有
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 杏坛镇东村路口
联系电话	86 0757 22895700 18925955614

产品详情

材质	聚丙烯	产地	广东
规格	均有	品牌	粤地
用途	公路工程、园林绿化		

经编涤纶土工格栅 经编涤纶土工格栅采用高强度涤纶工业长丝，经过经编定向织造网格坯布，经pvc涂覆加工成土工格栅。应用于软土地基处理和路基、堤坝等工程的加筋增强，以提高工程质量降低工程造价。涤纶土工格栅特点：抗拉强度高，抗撕裂强度大，与土壤碎石结合力强。

涤纶土工格栅用途：公路、铁路、水利等软土地基增强加筋。1. 涤纶土工格栅用于铁道道渣保护：由于火车震动及风吹雨淋，造成道渣流失，用土工格栅包裹住道渣，防止道渣流失，提高路基的稳定性；2. 涤纶土工格栅用于铁道挡墙：土工格栅用于铁路边上的挡墙增强，例如火车站内用台和货台，可延长使用寿命，减少维修费用；3.

涤纶土工格栅用于加筋挡土墙：在公路旁边和垂直挡墙中加铺土工格栅，可提高挡墙的承载能力；4. 桥台地基一般很容易向下沉陷，出现跳车现象，在桥台地基下铺设土工格栅，可提高承载力，稳固桥台。

格栅应铺于施工路面沥青层的粗粒石上，原有的路面宜先平整，经整理、修整并清理后予施工，用普通格栅需要用特定钢钉予以固定格栅搭接，接头横向大于5cm，纵向大于10cm铺设经沥青处理过的土工格栅尽量少洒沥青粘层油，用自粘式土工格栅施工，经胶轮压路机适度碾压后，即可摊铺沥青混合料并压实，无需特定钢钉固定。