

智能三层独立真空干燥箱,多层真空烤箱厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 智能三层独立真空干燥箱,多层真空烤箱厂家 |
| 公司名称 | 广东九品科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 均匀度:常温+10 ~ 200 之间 升温速度:真空状态下, 3 温控精度:0.1 |
| 公司地址 | 广东省东莞市万江街道万道路万江段28号 |
| 联系电话 | 13622665010 13622665010 |

产品详情

产品名称：智能三层独立真空干燥箱,多层真空烤箱

产品型号：JP-B313

适用于方形电芯的烘烤。采用独特的烘烤方式以及温控程序，小空间均匀加热，使电芯受热均匀，电芯内外温度差更小，为了高品质电池的生产工艺提供了不可缺少的品质保障。还可以广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业研究、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及干燥性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品嘲行快速高效的干燥处理。

箱体规格:

- 1、形式：独立三层
- 2、单层箱体规格内尺寸（H×W×D）：300mm×800mm×500mm
- 2、设备外尺寸（H×W×D）：1790×1350×780mm；

箱体材质：

- 1、内箱材质：内箱采用SUS#304不锈钢板，钢板厚5mm。舱内满焊圆滑。
- 2、外箱材质：外箱采用SECC钢板，粉体烤漆处理。与通常的外表喷涂处理相比

外观更加美观大方及增强了其防腐防生锈性能。

保温材质：进口岩绵填充，保温效果比一般的保温棉具保温性能，

开门形式：单开门形式，每层配置托盘

结构特点及控温系统：

1、单层箱体独立温控,采用PID微电脑自动控温系统

2、加热方式：单层箱体独立内循环加热方式，辅以外循环加热辐射平衡方式可达到迅速热平衡及均匀度效果

3、温控范围：常温+10 ~ 200 之间,任意设定

4、升温速度：常温 ~ 200 用时 1.5H

5、降温速度：200 ~ 常温用时 2.5H

6、温控精度：0.1

7、均匀度：干燥状态下， 2

真空状态下， 3

真空度：单层箱体 < 200pa,可设定

密封：进口硅胶密封条，保障整机的密封性

配有氮气接口、流量计及氮气过滤调压阀

配置泄压口、电子流量阀及压力平衡阀

保护系统：

1、超温保护系统：当由于外力原因导致温度失控时，本系统会在超过设定温度 + 10度时自动停止整机供电，从而保护你的产品及机器的安全。

2、过流保护系统：当由于外加电压过高或其它原因导致整机的功率超出正常功率时，本系统会自动断电保护整机的工控组件不被损坏。

真空控制显示：

1、真空操作有抽压、停止、解压功能控制方式；

2、机台装有试验计时器，可设时、分、秒单位来设定的三位显示计时器；

3、自动控制：设置好所需真空值和时间值，启动抽真空开关当真空达到设置值时真空泵停止工作，此时进入保压阶段开始计时，时间到达后氮气解压降温，结束报警提示；

4、配数显真空计来显示箱体内的即时真空度，真空计单位为Pa,两路点控或区域控制.测量范围 $1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^{-1}$ (Pa),

5、真空度：200Pa，真空泄漏率：24小时漏气率 2%

6、配置LEYBOLD直连式真空泵；

7、电源：电压/380V 三相电源，总功率18KW

智能三层独立真空干燥箱,多层真空烤箱