

SR防渗腻子膏面板坝用

产品名称	SR防渗腻子膏面板坝用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/千克
规格参数	类型:SR填料 功能:填缝止水 包装规格:25kg/件
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR防渗腻子膏是一种黑色或黑灰色、黑绿色的带有弹性的挤出型膏状体，SR塑性材料通常也称为SR柔性填料、SR塑性填料、GB嵌缝密封胶等。SR塑性材料具有自粘性和伸长率，与SR三元乙丙橡胶板，氯丁棒或PVC棒配合使用，来达到面板坝不渗水、不漏水的止水效果。

SR防渗腻子膏的具有的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。SR2塑性止水材料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。

SR防渗腻子膏料还具有耐介质性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有适用性,耐冻融循环,并具有一定的耐寒性和耐高温性,SR2塑性止水材料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。SR2塑性止水材料对各种接缝、裂缝口凿制出8CM深的“V”型槽，充分清理石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将SR2塑性止水材料搓揉成与缝宽相近的粗条;之后再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，然后覆盖上PVC保护盖板。