

衬氟碳钢储罐公司 升华化工防腐设备 蚌埠储罐

产品名称	衬氟碳钢储罐公司 升华化工防腐设备 蚌埠储罐
公司名称	无锡市升华化工防腐设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区钱桥镇南西漳外贸仓库东侧
联系电话	13906170262

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市升华化工防腐设备厂

衬氟储罐

设备的外壳表面采用国外进口的4F隔热氟涂料，其工作原理很简单:太阳光50%的是红外线，而这部分光照射到物体表面都会变成热能，一般的涂装直接接受全部的热能，而我们采用的4F隔涂热氟料所产生的涂膜，使红外线反射(使其不能变为热能)，蚌埠储罐，使整个设备内部基本保持一个恒温状态，

这种隔热氟涂料含有1、特殊颜料2、氟元素树脂 其中特殊颜料的作用是反射太阳光(主要是红外线)而氟元素树脂具有的耐气候性，防污性的优点防止涂膜因时间长久和污染造成下降.隔热氟塑料耐久性能达到20年以上，普通隔热涂料一般只能到5年左右.

衬氟储罐工艺简述：

钢壳衬氟表面处理：喷砂除锈到Sa2级，并用清洁剂清洗杂质，油污等。

用进口粘结剂涂刷：所采用的粘结剂则为国外著名工业胶水生产公司生产，衬氟碳钢储罐公司，这种粘结剂专门为四氟板材的粘接度身定做、可以耐受180℃。耐腐蚀，而且易加工。无锡市升华化工防腐设备厂是以聚四氟乙烯化工防腐装备的生产厂，是化工部工程建设厂，化工设计单位选用。

防腐设备衬里常用的修补材料

橡胶是防腐设备常用的衬里材料，衬氟碳钢储罐推荐厂家，橡胶衬里将腐蚀介质和金属表面隔开，起到防腐的作用，使用过程中，衬里也是会出现损坏的，那衬里的损坏一般都用什么材料去修补呢？

1、用比例钢贴衬修补

目前这种方法使用比较普遍，，贴衬按玻璃钢用手糊法进行。

2、用原衬里层同牌号的胶板修补

当要求衬胶层必须是同种材料时，衬氟闭式储罐优惠价格，采用原胶板进行修补效果更好，操作过程与衬里过程相同。

3、用预硫化胶板进行修补

选择预硫化丁基胶板，先将缺陷处用角磨机磨出金属光泽表面及橡胶新鲜表面，清理干净，用预硫化胶板进行修补。

目前，防腐设备衬里的修补不局限于这几种，无论选用什么材质进行修补都需要先将腐蚀介质清理干净，确保修补过程人员的安全，修补效果核查后防腐设备才能再次投入使用。

衬氟碳钢储罐公司-升华化工防腐设备(在线咨询)-蚌埠储罐由无锡市升华化工防腐设备厂提供。无锡市升华化工防腐设备厂是从事“钢衬PTFE设备,钢衬四氟管道,衬氟管道,衬氟塔节,衬氟储罐”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司还是从事紧衬四氟，紧衬反应釜，紧衬PTFE现场的厂家，欢迎来电咨询。