

呼和浩特09年联合收割机3316价格诚信企业推荐

产品名称	呼和浩特09年联合收割机3316价格诚信企业推荐
公司名称	南宁中热农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市良庆区五象大道399号龙光国际1403号
联系电话	18070929871

产品详情

收割机作业时，油门应加大。一般在额定转速下作业，并保持稳定。如果作业负荷过大，转速下降时，应切断行走动力，待机内水稻处理完，负荷正常再继续作业。四、小麦联合收割机的部分零部件要卸下分开保管（1）取下条筛片仔细清理后保管起来。当负荷再变大，应换低速档，加大油门，割刀切割速度加快，避免堆积堵塞。若水稻产量较高，只能采用低速档，大油门的方法，当收割机转弯，调头时，油门一般不降低，而只降低档位，要让机器内水稻处理完后。再进入新的作业区。

扶禾器的拨指和双层拨禾星轮将倒伏的禾株扶直，然后由切割器割断。割下的穗秆在直立状态下由上、下两横向输送链输送到割台的一端，进入上、下两纵向中间输送链中，09年联合收割机3316价格，再向后输送到脱粒夹持链。所以应仔细检查割刀，如割刀间隙过大，刀刃缺损会造成收割机工作时作物无法及时切断，使其长度比正常收割的作物要短，导致脱粒时作物长短不一，穗部不齐。脱粒夹持链夹住穗秆的根端沿滚筒轴向输送，让穗部进入轴流滚筒与凹板之间的间隙中。

轴流滚筒的弓齿在滚筒圆周上按不同的螺线分区排列，各区内弓齿的高低和形状不同。在穗秆进入段为梳整区，齿形低而宽，有利于穗秆导入和梳整，并脱掉少量易脱的谷粒。中部为脱粒区，齿形高而陡直，齿顶圆弧小，穗秆受到较强的梳刷、打击作用，脱除大量谷粒。温度升高，空气热胀体积增大，轮胎压力升高，容易引发轮胎爆，造成不必要的经济损失。出口段为强脱排秆区，弓齿排列较密，以脱除剩余难脱的谷粒。脱下的谷粒经凹板筛孔下落，轻小杂质被风扇的气流吹出机外。谷粒经螺旋输送机输出，流入卸粮台上的粮袋中。

- 1、用途：收割水稻、小麦、芝麻、大豆、牧草、芦苇等农作物收割。
- 2、使用地块：湿地、丘陵、梯田、平原、山丘。广泛适用于平原、丘陵、坡地、窄小田间套作

等地块；

3、特点：小型、手扶、自走式；

4、功能：收割、侧向成排铺放；

5、优点：体积小、重量轻，耗油少，机动性能灵活，操作简单方便省力、割茬低等。

南宁中热农业机械有限公司生产销售木薯种植机械，收获机械，干片加工处理设备；甘蔗种植机械，中耕管理机械，收获机械；有机肥翻堆设备

呼和浩特09年联合收割机3316价格诚信企业推荐由南宁中热农业机械有限公司提供。南宁中热农业机械有限公司是一家从事“甘蔗机械,木薯机械,有机肥翻堆机,水稻收割机”的公司。更换油：趁热放出变速箱和摆环箱内齿轮油，按规定注入新的齿轮油。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“TAGRM”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中热农业机械在农业机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！