

# 雄鹰牌手拉葫芦 HSZ80B

产品名称	雄鹰牌手拉葫芦 HSZ80B
公司名称	北京起重工具厂
价格	.00/个
规格参数	起重量:2000以上 (kg) 类型:手动葫芦
公司地址	中国 北京市 朝阳区红庙首都经济贸易大学校办厂
联系电话	0086 10 65957821

## 产品详情

起重量                                      2000以上 (kg)                                      类型                                      手动葫芦

hsz-80b系列手拉葫芦

产品说明：

hsz—80b系列手拉葫芦是我厂最新推出的，设计先进，质量可靠，使用性性能优越的新一代产品，它具有hsz---80系列手拉葫芦的优良性能，并突破了传统的圆形结构，采用了等边三角弧形，使产品造型更加新颖美观，符合当代潮流。

hsz—80b系列手拉葫芦广泛用于工厂，矿山，码头，仓库建筑工地，农业生产等各个领域，用以升降货物和吊装设备。尤其是在无电源或场地狭小的情况下作业。更显示出优越性。该系列手拉葫芦可与单轨行车配套使用组成起重运输小车，用于单轨架空运输，或用于手动单梁起重机和悬臂式起重机上。

hsz—80b系列手拉葫芦是依据jbt7334—94标准设计制造的，主要零部件和整机性能均经严格的检查和测试，产品的可靠度大大提高，保证使用安全。

特点：

采用z(重)级工作级别，性能可靠，经久耐用。

采用800mpa高强度起重链条，安全系数高，使用寿命长。

结构紧凑合理，外形美观新颖。

传动平稳，效率高，手拉力小。

双棘爪、双导轮结构，更加安全可靠。

体积小，重量轻，使用简便。

#### 性能参数

型号	hsz-80b	hsz-80b	hsz-80b	hsz-80b	
model					
额定起重量 吨	0.5	1	1.6	2	
nominal capacity ton					
标准起升高度 米	2.5	2.5	2.5	2.5	
standard lifting height m					
动载试验载荷 千牛	0.6	1.2	1.9	2.6	
testload kn					
两钩间最小距离 毫米	295	330	410	450	
min.distance between hoods mm					
满载时手链拉力 牛	210	330	368	354	
chain pull to lift fall lines n					
起重链行数	1	1	1	2	
no.of load chain fall lines					
吊钩开口尺寸 毫米	22.1	26.5	30	32	
hook opening mm					
净重 公斤	7.5	11	17	16	
net weight kg					
装箱毛重 公斤	8	12	18	17	
gross weight kg					
装箱尺寸 长×宽×高 厘米	25×15×15	27×19×16	31×20×18	29×19×16	
packing measurement l×w×h cm					
起重高度每增加1米增加的重量 公斤	1.5	1.9	2.9	2.8	
extra weight per meter of extra kg					

注：除列表以外，在12米以内各起升高度均可订货