

# 建筑eps线条批发 合肥eps线条 安徽启诺|工厂直销

产品名称	建筑eps线条批发 合肥eps线条 安徽启诺 工厂直销
公司名称	安徽启诺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区家海工业城G区
联系电话	15856395940 15856395940

## 产品详情

EPS线条厂家的产品有哪些类型的?每种产品系类可以衍生出多少中产品种类?厂家针对这个问题做了一些完整性的回答。EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，eps装饰线条厂家，它能完全替代传统的水泥(GRC)构件，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式、古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应;特别对于高层建筑的欧式风格，安装(GRC)水泥构件非常困难，由于其笨重又是高空作业国内时有伤亡案例，工期又长，而且时间一长会出现裂缝，耐久性差，因此采用EPS装饰线势必将国内造型技术领域的新纪元!EPS线条、构件是由脱模B1级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化，耐寒，耐热;不受潮湿气候及酸雨的影响。EPS构件适用场所住宅、别墅、酒店、铺面、商场、会所及旧城改造、旧楼翻新等。

EPS线条行业标准，1、模塑聚泡沫塑料(EPS)应用前应陈化40d及以上。表现密度不小于18kg/m<sup>3</sup>，燃烧等级不低于GB 8624中规定的B2级。2、线条外立面接缝平整，表面细腻，合肥eps线条，无裂痕、空鼓、气泡、剥离现象，外墙eps线条，缺零掉角小尺寸不得大于30/mm，大尺寸不得大于70/mm。3、普通型抹面胶浆层厚度有2~4mm，增强型胶浆层厚度有4~6mm。4、吸水量 500g/m<sup>2</sup>。5、普通型表面能承受3J抗冲击强度，增强型表面能承受6J抗冲击强度。6、拉伸粘接强度 0.10MPa，且破坏部分位于EPS板内。

EPS线条在产品特性方面具备足够的优势，在应用行业中能够更好的体现出来这个是我们对这个产品比较的原因之一。EPS线条装置简练，运用特别的粘结材料和方法，一个人就可以装置施工，特别量大的线

条工程，只需粘结装置。斑纹效果清楚天然，典雅华贵。线条间无缝隙。EPS装修线条之间运用了与墙面粘结相同的缝隙加添材料，建筑eps线条批发，缝隙全部消失，在今后的运用中也不会呈现裂缝。环保性：选用化合纤维为质料，到达国家工程装修无毒无害绿色产品标准。

建筑eps线条批发-合肥eps线条-安徽启诺|工厂直销由安徽启诺保温材料有限公司提供。安徽启诺保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！