

隔声保温板 安徽启诺

产品名称	隔声保温板 安徽启诺
公司名称	安徽启诺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区家海工业城G区
联系电话	15856395940 15856395940

产品详情

外墙保温工程在雨季施工应注意的事项

保温材料的防护措施：

- 1、保温板材的存储：若工地条件允许的情况下，需将保温板储存至室内，或集中堆放在建筑物背风处，采用遮阳网覆盖，并用重物压紧，避免大风将保温板吹散，造成不必要的经济损失。
- 2、网格布的存储：应贮存在干燥通风的房屋内，使其保持良好的施工性。
- 3、聚合物砂浆存储：砂浆的存储一定要注意防水、防潮。室内储存：在工地条件允许下，为防止雨水天气空气湿度的增加对材料的影响，尽量将材料贮存在室内，并将室内门窗进行封堵，防止下雨。材料堆放在离地面30cm处，并用雨布覆盖，防止因雨水天气造成的楼上积水渗漏，从而造成聚合物砂浆硬化。

外墙保温要满足保温与质量要求

外墙保温系统在设计、施工等过程中的一些不当方法，会造成施工质量问题。那么，隔声保温板，如何才能使建筑保温做到既满足保温要求，又满足建筑施工质量要求呢？

首先，由于外保温使建筑结构处于保温层的保护中，使建筑结构所处温度环境稳定，有利于建筑结构的保护，增强耐久性。另外，外保温将建筑在外面包裹，保温的面积大，更有利于保温节能。关于外保温存在墙体开裂的问题，我们可以通过在外保温材料及施工方法等方面的改进，使之达到规定的施工质量。

。

外墙保温的防火需要做好以下几点：

- 1、选择好的保温材料；
- 2、严格执行各种消防法规和消防制度；
- 3、对保温材料的使用初级阶段做好防火措施；
- 4、为了预防各种火灾发生的可能，对保温材料的使用阶段就做好施工过程监控；
- 5、对保温材料做成外墙保温系统后，正确的使用和预防火灾的发生。

此外，选购墙保温材料一般应注意以下几点：

- 1、检查产品外观。要求破损较少，色泽一致，尺寸准确(长、宽允差 $\pm 4\text{mm}$ ，厚度允差 2mm)。
- 2、简测强度。保温制品的强度要求主要是满足搬运的需要，一般都不高，但不能一碰就碎，一捏就散。即一般制品应能承受一个人轻轻站在其上(制品面积应大于脚面积)。
- 3、测算产品密度。任选一块制品，称重量，测体积，即可算出密度，在满足强度要求的前提下，密度越小越好。

隔声保温板-安徽启诺(推荐商家)由安徽启诺保温材料有限公司提供。安徽启诺保温材料有限公司是一家从事“eps线条,石墨板,楼地面隔音保温板,岩棉板,挤塑板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“启诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽启诺在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！