

广东三水枪弹库门厂家 双锁GB17565-2007

产品名称	广东三水枪弹库门厂家 双锁GB17565-2007
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

人脸识别甲级防盗门（兼备指纹、密码、人脸三重功能）

门框上打“甲”字钢印，门上有12个不锈钢实心锁舌，锁芯要求GA/T73B级以上标准，钢板厚度要求1.5以上，并配备自动关门装置，生产厂家并提供北京公*部《甲级防盗安全门》检测报告、出厂合格证书，这样才能达到甲级防盗安全门标准。

深圳艾米安防都符合以上要求，全国优惠发货中，请联系黄经理。

双人管理甲级防盗门、特种防爆门技术参数：

1、钢质用材厚度：门框材料采用3mm的镀锌钢板，门扇内外面板材料采用2.0mm的镀锌钢板，门扇钢骨架采用2.0mm的井字骨架，门框标准厚度为150mm，门扇厚度为80mm，锁具安装部位有53mm的钢板，门扇背面设置一个锁体检修口。门可开180度。

2、锁具配置：采用两把分体长杆机械钥匙锁(必须是分离式机械锁)，电机锁，联动结构。也可选用A/B双人电子密码锁（锁间距不小于2米，须两人同时在场才能开门）。门上有显示开与关的指示灯。

3、也可选：防鼠通风门、非法侵入报警器、自动关门装置。

4、材质：钢质、不锈钢两种

枪弹库用密闭门、枪弹库门（单开、双开）

优0质钢材，配备有主门、栅栏门，双开型；主门板、门框、锁具、锁栓执行机构、控制装置等组合而成；主门板结构从外至内分别为第一层10mm厚加强钢板，第二层40mm防钻、防切割高锰钢板，第三层防火层，防腐防电腐耐高温、耐高温复合材料，第四层为8mm钢板，第五层夹层加强钢板，厚度为2mm加强钢板，第六层为锁盒盖板，厚度为1.5mm钢板，第七层为优0质钢日栅门，采用1.0mm厚直径为18mm的圆管及壁厚为2.0mm厚直径为40mm*40mm厚的方管组成，门锁隐蔽且装锁的部位装有4mm厚的防钻钢板。门板安装不锈钢实心手轮，门铰配铰链自动刹车系统（可调阻尼装置）。铰链底板采用40mm钢板，螺母钢板采用20mm厚钢板，门铰轴采用90mm*90mm实芯方钢，采用除油、去锈、电镀处理，永不生锈。门栓采用优0质钢通体板栓，所栓如锁孔有效长度30mm。锁具采用沙金6731锁、专银库锁、中控指纹锁。

配备自动乱码器，沙金SG-6730，168定时锁。投标人需提供公安部出具的产品检验检测报告。