

中坤元|节能环保 复式楼层板 宁波楼层板

产品名称	中坤元 节能环保 复式楼层板 宁波楼层板
公司名称	安徽省中坤元新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮北市淮海西路30号
联系电话	15756129830 15756129830

产品详情

楼板承重板作为钢结构建筑产品的重要支撑部分，具有施工简单快捷、缩短工期的优点；纤维水泥板的任何边缘不得悬空。根据建筑不同的跨度，荷载的大小，支撑梁间距等选用的纤维水泥板厚度也有所区别，但是根据国家建材的规格，选用的纤维水泥板必须为高密度纤维水泥板，密度大于 1.8g/cm^3 ，抗折强度（气干状态）应大于 28Mpa 在实际应用中，钢板不仅可以相对增加建筑的承载能力，还可以满足建筑设计中审美造型的需要，避免混凝土等建筑材料不能弯曲拉伸的缺陷。

根据建筑不同的跨度，荷载的大小，LOFT楼层板生产厂家，支撑梁间距等选用的纤维水泥板厚度也有所区别，但是根据国家建材的规格，选用的纤维水泥板必须为高密度纤维水泥板，密度大于 1.8g/cm^3 ，抗折强度（气干状态）应大于 28Mpa LOFT楼层板分为温石棉高密度纤维水泥板和无石棉纤维水泥板，其区别分为一下：LOFT温石棉高密度纤维水泥板：主要材质纤维（蛇纹石石棉）、水泥（硅酸盐水泥）、硅粉以及其他附加材料，宁波楼层板，采用特殊的生产工艺，经过制浆、抄取、万吨压机加压、四道养护程序而生产的建筑用水泥平板。楼板承重板作为钢结构建筑产品的重要支撑部分，具有施工简单快捷、缩短工期的优点；纤维水泥板的任何边缘不得悬空。

LOFT楼层板分为温石棉高密度纤维水泥板和无石棉纤维水泥板，其区别分为一下：LOFT温石棉高密度纤维水泥板：主要材质纤维（蛇纹石石棉）、水泥（硅酸盐水泥）、硅粉以及其他附加材料，复式楼层板，采用特殊的生产工艺，经过制浆、抄取、万吨压机加压、

四道养护程序而生产的建筑用水泥平板。高密度纤维水泥板的纵抗、横抗值略有差距，因此板的纵向应与主梁平行放置，板与板之间接缝的边缘要落在同一梁上，板缝间填注硅酮胶密封。一般来说，楼板波高越高，LOFT楼层板，承载力越强，波峰间距越小，承载力越大。但楼板的肋高既不是尽可能低，也不是尽可能高。

中坤元|节能环保(图)-复式楼层板-宁波楼层板由安徽省中坤元新型建材有限公司提供。安徽省中坤元新型建材有限公司是一家从事“钢结构隔层,楼层板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中坤元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽中坤元在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！