

# 陕西厢式压滤机 厢式压滤机规格 态科过滤机

产品名称	陕西厢式压滤机 厢式压滤机规格 态科过滤机
公司名称	湖北态科工业过滤系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县经济开发区
联系电话	13317556358 13317556358

## 产品详情

重力浓缩脱水段：污泥经布料均匀送入隔膜压滤机网带，污泥随隔膜压滤机向前运行，游离态水在自重的作用下通过滤带流入接水槽，重力脱水也可以说是高度浓缩段，主要作用是脱去污泥中的自由水，使污泥的流动碱性减弱，为进一步挤压做准备。物料在此区内受挤压，沿滤带方向压力随挤压辊直径的减少而增加，物料受到挤压而体积收缩，物料内的间隙游离水被挤出，此时基本形成滤饼，继续向前至压力尾部的高压区经过高压区以后滤布的含水量可降至较低。物料经过以上各个阶段的脱水处理后形成滤饼排出，通过刮泥板刮下，上下滤带分开，经过高压冲洗水清除滤网间的微量物料，进入下一步脱水循环。

压滤机，厢式压滤机，压滤机滤板厂家讲述厢式压滤机滤板的结构

1，厢式压滤机在滤板的中间，还用了一个打通了孔，这就进料管道，一般在100mm的直径。而在凹陷下去的下方或四周，设有排水孔，与排水管道相连，将过滤后的液体排出设备。两面是一样的。压滤机滤板与压滤机滤布之间，一般的滤布两张为一套，中间通过比滤板中孔小一些的滤布圆柱相连，厢式压滤机价格，这样就可以很好的包括压滤机滤板了。厢式压滤机的滤板结构还有不同处，它的滤板结构有两种：普通滤板和边框的滤板。边框滤板就是用来镶嵌滤板的四方形的半条相接而成。这两种的滤板交错放置而成板框压滤机的滤室。

2，厢式压滤机的滤板厚度大概在60~85mm之间，每一块滤板的都是正方形，陕西厢式压滤机，然后在滤板的两面缩小40mm左右的向内部凹下去，一般凹陷下去的深度达到了25mm左右，地步不满了高8mm左右的突出物，可以是圆形的，可以是条形的。这样的作用就是让压滤机滤板于再过滤过程中生产的滤饼很好的接触，全自动厢式压滤机，从而支撑滤饼的作用。

压滤机设备停止运行后一定要防止液压站进入水，不然会引起油的变质腐，所以在停机后要做好液压站的密封保护工作。待一切正常后方可压紧滤板加压过滤，过滤压力和过滤温度必须在规定范围之内，过

滤压力过高会引起渗漏，过滤温度过高塑料滤板易变形，加料时悬浮液要浓度均匀。不得有混杂物;卸饼后滤布及滤板必须冲洗干净，不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内，否则会影响进料畅通及滤板的密封性，从而相起因滤板两侧压力不平衡，导致滤板变形损坏。

陕西厢式压滤机-厢式压滤机规格-态科过滤机(推荐商家)由湖北态科工业过滤系统设备有限公司提供。“压滤机,过滤机,带式压滤机,”选择湖北态科工业过滤系统设备有限公司，公司位于：湖北省襄阳市南漳县经济开发区，多年来，态科过滤机坚持为客户提供好的服务，联系人：态科工业。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。态科过滤机期待成为您的长期合作伙伴！