

# 昆仑工业闭式齿轮油CKD220 170kg/桶 库存充足 发货及时

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 昆仑工业闭式齿轮油CKD220 170kg/桶 库存充足 发货及时 |
| 公司名称 | 沈阳保盾润滑技术有限公司                      |
| 价格   | 2400.00/桶                         |
| 规格参数 | 品牌:昆仑<br>型号:CKD220<br>产地:大连       |
| 公司地址 | 于洪区长江北街51-2号                      |
| 联系电话 | 13898808005                       |

## 产品详情

抗磨、长寿命

昆仑L-CKD工业闭式齿轮油

产品品种

产品牌号:100、150、220、320、460、680。

可根据客户需要提供其他牌号油品。

技术规范

执行标准:GB5903-2011

满足标准:AIST224

适用范围

适用于齿面接触应力大于1100MPa(1100N/mm<sup>3</sup>)的工业闭式齿轮传动装置。

常用于冶金轧钢、水泥厂、井下采掘等重负荷、高温、有冲击的齿轮系统。

应用案例

"昆仑L-CKD产品是非常通行的重负荷工业闭式齿轮油，在各行业占有很高的应用份额。"

在首钢、马鞍山钢铁、沙钢、包头钢铁、南京钢铁、攀枝花钢铁、鞍山钢铁、天津钢管等企业的原料磨、球团、轧机轧辊、转炉倾动、融膜泵、行车的齿轮箱减速机上应用。

在大同煤业、西山煤电、晋煤集团、贵州盘江精煤等企业的采煤机摇臂、牵引箱、掘进机行走减速机伸缩部、截割减速机的齿轮箱减速机上应用。

在海螺水泥、冀东水泥等企业的煤磨、原料立磨、回转窑、斗提机减速机的齿轮箱减速机上应用。

在中国铝业、太原重工、玖龙纸业等企业的齿轮减速箱上应用。

性能特点

技术性能

优良的极压抗磨性

优良的防锈性和防腐性

优良的抗泡沫性

优良的氧化安定性和热安定性

使用效果

有效防止齿面擦伤、磨损和胶合，保证齿轮运转顺畅

有水工况下有效防止机件腐蚀

提供有效油膜保护，起良好润滑和散热作用

保证油品长久使用寿命

包装贮运

包装、标志、运输、储存、交货验收按SH0164标准执行。

200L大桶包装，净重170±2Kg，可按客户需求包装及发运。

注意事项

运输过程中必须有明显标记，防止其他种类的石油产品混淆。

储存容器必须，尽量在户内或可控制气候环境下储存，容器必须防水、防潮、防机械杂质进入。

要根据设备用油规定，选用质量级别和黏度级别合适的油品，不同类型的齿轮油不得混用。

使用前应将所用容器、油罐、管线、阀门等认真清洗、检验合格，防止污染。

## 健康与安全

避免长期或反复与皮肤接触，禁止饮用，远离儿童。

请保护环境，包装及废液应交由有资质的单位集中处理，禁止倒入排水系统、水和土壤中。

其他健康安全信息请参考该产品的安全数据说明书(MSDS)。