

铁岭灌装封尾机 中环机械 灌装封尾机

产品名称	铁岭灌装封尾机 中环机械 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

防晒乳软管灌装封尾装盒生产线

ZHX-RG全自动奢养粉妍防晒乳软管灌装封尾装盒生产线

工作流程：该生产线由中环机械灌装封尾机和装盒机组成，具有自动上管、识标、灌装、内热熔、封尾、打码、修整、出管、自动进管、进盒、进说明书、折叠说明书、推管、打码、折盒、踢废、出成品整个工作流程。

金致臻颜牡丹奢养粉妍防晒乳有效抵御长波UVA紫外线侵袭，加强肌肤防护。轻抹间，轻盈质地易抹开，快速吸收。具有持久滋养力和深度力，蕴含极为丰富的蛋白质与活性因子，铁岭灌装封尾机，修复和强韧天然屏障系统，让肌肤变得更有活力光泽，柔软细致。取适量粉妍防晒乳，绥化灌装封尾机，轻柔涂抹于整个面部各个角落。

主要特点:ZHX-RG金致臻颜牡丹奢养粉妍防晒乳软管灌装封尾装盒生产线从研发、出图纸、制造、采购配件、装配、保养、调试以及各主要零件材质皆符合GMP要求；与物料接触部分的材料全部采用304/316 L不锈钢材料。装盒机PLC控制系统，无纸盒、无说明书、无产品均自动停机，方便更换不同产品规格，有过载保护装置。外露面进行全抛光处理，表面光滑、平整、无死角、无毒、无味、无污染。整条线易清洗、易维护保养，

适用范围：适用于日化、护肤品、化妆品、药品行业的产品，如牙膏、药膏、防晒霜、BB霜的塑料管、金属管、铝塑管。

技术参数：

料桶容量：40 L

灌装范围：1-300 ml

灌装误差 $\pm 1\%$

纸盒规格：W20-80mm，H20-80mm，L60-200mm

工作气压0.6-0.8MPa

电压：380/220V(可选)

包装速度：80-130支/分钟

软管直径：10- 50 mm

软管长度：60 - 230 mm

防晒隔离露软管灌装封尾机

ZHY-60YP专研多效防晒隔离露软管灌装封尾机

专研多效防晒隔离露属于专研多效防晒系列，美容疗程后可用的专业防晒，抗晒抗斑不一“斑”，不闷痘，不卡粉，不搓泥。具有抗晒，轻若无感功效。轻盈啫喱质地，涂抹时化水感，快速吸收，灌装封尾机，柔润保湿。不一“斑”为不一般的谐音，其中“斑”指该款隔离露可预防因日晒引起的晒斑和色素沉着。

主要特点: ZHY-60YP专研多效防晒隔离露软管灌装封尾机结构紧凑、自动上管（可配套使用），传动部分全封闭。回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。智能温控及冷却系统，使操作简单，朝阳灌装封尾机，封尾可靠。

适用范围：用于、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

充填容量: 1-250ml (可调)

充填误差: $\pm 1\%$

生产能力: 2400-3000/小时 (可调)

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 50-200mm

料桶容积: 40L (可定做)

工作电压: 380V/220V (可选)

工作气压: 0.4-0.6兆帕

机器功率: 7kw

尺寸: 1900 × 750 × 1850 (mm)

重量: 约850公斤

ZHY-60YP全自动茶树植萃去屑凝胶软管灌装封尾机

茶树植萃去屑1分钟头皮深层净彻凝胶 配方蕴含茶树精油+柠檬草精萃: 1

茶树精油: 99%以上高纯度进口原料, 帮助瓦解导致头屑生成的根源浊质2 柠檬草精萃: 帮助卓效净油, 呵护油性头皮, 水润发丝。为有头屑人群定制, 配方蕴含天然去屑茶树精油及杏籽颗粒, 温和去除老旧角质, 深层净化头皮环境。1分钟感受头皮舒爽清新, 充满呼吸感。每周2次, 可替代洗发露使用。

主要特点: ZHY-60YP全自动凝胶软管灌装封尾机操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管, 动作准确安全可靠。

结构紧凑、自动上管(可配套使用), 传动部分全封闭。回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置, 利用光电感应完成自动定位。智能温控及冷却系统, 使操作简单, 封尾可靠。

适用范围: 用于、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装, 并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数:

充填容量: 1-250ml (可调)

充填误差: $\pm 1\%$

生产能力: 2400-3000/小时 (可调)

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 50-200mm

料桶容积: 40L (可定做)

工作电压: 380V/220V (可选)

工作气压: 0.4-0.6兆帕

机器功率: 7kw

尺寸 : 1900 × 750 × 1850 (mm)

重量 : 约850公斤

铁岭灌装封尾机-中环机械(在线咨询)-灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司位于浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中环机械在灌装机械中享有良好的声誉。中环机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中环机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。