

南充灌装封尾机 灌装封尾机 价格合理

产品名称	南充灌装封尾机 灌装封尾机 价格合理
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

润唇蜜灌装封尾机

ZHF-100YC全自动凝乳润唇蜜灌装封尾机

凝乳润唇蜜为脆弱唇部肌肤设计的滋润唇蜜，冷霜*、蔗糖八硫酸酯铝和泉水协同作用，南充灌装封尾机，滋养因干燥、恶劣气候等外界因素导致的脆弱双唇，舒缓唇部肌肤。啫喱质地，轻盈柔滑，吸收迅速，无黏腻感。*指配方中的矿油、。适合干性/特应性/受刺激肌肤。

ZHF-100YC全自动凝乳润唇蜜灌装封尾机

采用PLC程序控制.自动上管、色标定位、空气清洗管内空间、注料喷嘴深入管内充填、管尾内壁热气加热、管尾外壁冷却（制冷水机排水循环）、热熔压合打字码、尾部剪切、成品排出。参数数字化显示。

产品特点:

主机采用变频调速。

瑞士热风发生器，为软管尾部热熔确保稳定的热源。

环形加热器，对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温，使尾部受热均匀.实现内壁封合严密，外表字纹清晰美观.

色标定位，选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置伺服电机)，保证图文位置正确。

技术参数：

生产能力：60 ~ 80支/min

灌装量：2 ~ 300ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-230mm

灌装精度： ± 0.5%

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270mm × 960mm × 2100mm

重量：1250kg

统一供油标准，保证设备有效润滑并防止工作环境污染。

眼霜软管灌装封尾机

ZHF-100A金致臻颜奢养肌活眼霜软管灌装封尾机

金致臻颜奢养肌活眼霜凝聚前沿科技与天然珍稀水仙凝萃的结合，轻按唤醒眼周肌肤，日日焕活新肌。肌活因子：拥有力，有效对抗自由基对皮肤的伤害。天然珍稀水仙凝萃：富含类黄酮和多酚，能直达肌肤源头，提供天然肌源动力。每日早晚使用于清洁后的眼部肌肤，使用头温和涂抹眼霜，并轻柔眼周。

主要特点:ZHF-100A金致臻颜奢养肌活眼霜软管灌装封尾机软管经进管机进去，宜宾灌装封尾机，管子自动翻转压入管子圆盘，采用管向上升检测系统，欧姆龙光电管能准确检测上升管。用于（复合管）、食品（金属管）、化妆品、护肤品（椭圆管）、日用化工（异型管）等行业的软管灌装封尾需要。

技术参数：

适合软管直径：金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

灌装量：金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200×960×2100（mm）

重量：约1100公斤

ZHY-60YP全自动亮肤洁面乳软管灌装封尾机

全自动水感透皙亮肤洁面乳温和清洁配方维生素B3：淡化，提亮肤色；保湿成分：保持肌肤水润清新，灌装封尾机，感觉清爽通透。能清洁肌肤污垢，呈现清爽透亮。全新添加水分精华，灵感来自复活草，丽江灌装封尾机，提供长时间保湿力，渗入并作用于肌肤表皮层的底层，帮助肌肤散发润泽光芒。清爽水润，肌肤净亮剔透。

产品特点:

该机结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管，动作准确可靠。触摸屏控制，电子元件，不锈钢机身完全符合卫生标准。

技术参数：

充填容量: 1-250ml

充填误差: ±1%

生产能力: 2400-3000unit/hour

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 50-200mm

料桶容积: 40L

工作电压: 380V/220V (Optional)

工作气压: 0.4-0.6 MPa

机器功率: 7kw

南充灌装封尾机-灌装封尾机-价格合理由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司位于浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中环机械在灌装机械中享有良好的声誉。中环机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中环机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。