

# PA6 韩国巴斯夫 8202 注塑级 PA聚酰胺 强度

产品名称	PA6 韩国巴斯夫 8202 注塑级 PA聚酰胺 强度
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	21.60/kg
规格参数	品牌:韩国巴斯夫 型号:8202 特性级别:聚酰胺 强度
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

## 产品详情

品牌

韩国巴斯夫

牌号

8202

厂商

韩国

用途级别

通用级

销售方式

品牌经销

名称

产品名称

PA6

加工级别

注塑

厂家(产地)

密度

1.13g/cm

形态

颗粒

批号

10+

性能项目	测试条件	测试方法	测试数据	单位
机械性能	球压干/湿		22 0/1	M Pa
	硬度		50	
性能	断裂干/湿		18 5/1	M Pa
	冲击力 ( V= 50 m m/ mi n )		15	
埃佐缺口冲击强度	23		15.0	KJ/ 5/2m2
卡毕缺	23		15/30	KJ/ m2

口湿		
冲击		
强度		
弯曲	干/ 27 M	
强度	湿 0/1 Pa	
屈服	90	
伸长	干/ 3.5 %	
率	湿 /8	
(		
V=		
50		
m		
m/		
mi		
n		
)		
断裂	干/ 3.5 %	
伸长	湿 /8	
率		
(		
V=		
50		
m		
m/		
mi		
n		
)		
卡 30	11 KJ/	
毕	m2	
缺口	干/	
冲击	湿	
强度		
拉伸	干/ 18 M	
屈服	湿 5/1 Pa	
应力	15	
(		
V=		

50		
m		
m/		
mi		
n		
)		
卡 30	80 KJ/	
毕	m2	
冲 干		
击		
强		
度		
卡 23	95/KJ/	
毕	11 m2	
冲 干/	0	
击 湿		
强		
度		
拉 干/	95 M	
伸 湿	00/Pa	
弹	62	
性	00	
模		
量		
弯 干/	86 M	
曲 湿	00/Pa	
模	50	
量	00	
电介 K2	80/K	
气电 0/P	70 V/	
性 强 50,	m	
能 度 干/	m	
	湿	
介 1M	3.8	
电 Hz	/6.	
常 干/	8	
数 湿		
损 1M	0.0	
耗 Hz	23/	
角 ,	0.2	
	干/	
	湿	
表 干/	10	
面 湿	13/	
电	10	
阻	10	
相 干/	CT	
对 湿	15	
电	75	
弧		
径		

迹  
指  
数  
CT

1

体干/ 10 .

积湿 15/cm

电 10

阻 12