

PA6 瑞士EMS BM17SBG 注塑级 阻燃级

产品名称	PA6 瑞士EMS BM17SBG 注塑级 阻燃级
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	20.40/kg
规格参数	品牌:PA6 产品特性:注塑级 阻燃级 型号:BM17SBG
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

特性：脱模性能，阻燃，高流动用途：家电部件，汽车应用，电子电器部件，通用加工方法：注塑参数：密度 / 比重：1.14g/cm 密度 / 比重：1.14g/cm 表观密度：0.70g/cm 收缩率：0.40% 收缩率：1.2%聚酰胺（PA6）玻纤增强材料可根据产品的特性要求添加玻纤含量在5-60%的范围，这类材料具有很好的强度、耐热性能、优良的抗冲击性能、良好的尺寸稳定性及低翘曲性等。为了满足在工业品方面的使用要求，增强聚酰胺材料应具备以下要求：1、优异的强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合。2、良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化。3、极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡

比重：PA6 1.14克/立方厘米，PA66 1.15克/立方厘米，PA1010 1.05克/立方厘米

成型收缩率：PA6 0.8-2.5% ，PA66 1.5-2.2%

成型温度：220-300

干燥条件：100-110 /12小时

坚韧、耐磨、耐油 耐水、抗酶菌、但吸水大

燃烧鉴别方法：火焰上端黄色，下端蓝色，燃烧后塑料熔滴落，起泡，离火后特殊的羊毛，指甲烧焦味和带芹菜味。

尼龙6：

尼龙66：

尼龙610：

尼龙1010：