

PBT塞拉尼斯(PBT中国)

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PBT塞拉尼斯(PBT中国) |
| 公司名称 | 上海众顿塑化有限公司 |
| 价格 | 80.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:塞拉尼斯PBT 全系列 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号 |
| 联系电话 | 135-85676967 13585676967 |

产品详情

PBT塞拉尼斯

塞拉尼斯PBT高性能工程塑料生产商，产品满足客户的高技术要求，广泛用于消费品和工业品。

塞拉尼斯是生产乙酰基产品链中的基础化学品如醋酸和VAM的成本生产商之一，

这归功于我们的规模经济、高效运营和专有的生产技术。

Celanex PBT 3309HRLM是一个非润滑，30%玻璃纤维增强聚对苯二甲酸乙二醇酯具有优良的耐水解性，机械性能和可加工性。

Celanex PBT 3309HRT是一个非润滑，30%玻璃纤维增强聚对苯二甲酸乙二醇酯具有优良的耐水解性，韧性和改进流动。

Celanex PBT 3314是一个非渗出（UL认证的1 / 64英寸的V - 0），30%玻璃纤维增强聚对苯二甲酸乙二醇酯具有的力学性能和加工性能优良的平衡。它非常适合用于电气连接器的应用程序。

Celanex PBT 3316是一个非渗出阻燃（UL和CSA认证的1 / 32英寸和5V的1 / 16英寸的V - 0），30%玻璃纤维增强聚对苯二甲酸乙二醇酯具有的力学性能和加工性能优良的平衡。这是良好的电气连接器的应用场合
UL认证的50%再研磨功能适合使用所购买的产品可以限度地利用

Celanex PBT

3316CT是一个非流露出，50%玻璃/分钟，阻燃PBT的，它的机械性能和加工性能良好的平衡。

Celanex PBT 3316CT专门用于展览非常高CTI。

Celanex PBT 3325HRT是一个非润滑，30%玻璃纤维增强聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物断裂具有优良的耐水解性，韧性，改善流程，提高伸长率。

Celanex PBT 3400-2是一个通用的，40%玻璃增强聚对苯二甲酸乙二醇酯，它提供了机械，电气和热性能

的良好结合。这个级别提供了的加工性能和良好的耐化学性。

Celanex PBT 3400是一个高流量的材料。

Celanex PBT 3409HR是一个非润滑，40%玻璃纤维增强聚对苯二甲酸乙二醇酯具有优良的耐水解性，机械性能及可加工性。

Celanex PBT 3425HRT是一个非润滑，40%玻纤增强PBT的断裂共聚物具有优良的耐水解，韧性，改善流程，提高伸长。

Celanex PBT 4016非渗出，连贯非渗出，连贯性，聚对苯二甲酸乙二醇酯阻燃具有的力学性能和加工性能优良的平衡。

Celanex PBT 4016非常适合需要改善韧性的申请。性，聚对苯二甲酸乙二醇酯阻燃具有的力学性能和加工性能优良的平衡。

Celanex PBT 4016非常适合需要改善韧性的申请。

Celanex PBT 4022（我司可提供COA，SGS，UL黄卡，加工参数。欢迎来电索取！）

Celanex PBT 4202是一个由15%玻璃纤维增强，改性聚对苯二甲酸乙二醇酯优良的表面外观的影响。