

巴斯夫PA66(BASF国内代理商)

产品名称	巴斯夫PA66(BASF国内代理商)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:巴斯夫尼龙66中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

巴斯夫PA66 BASF国内代理商

『诚信、品质、服务、渠道、团队、服务』

为客户提供：原厂SGS，出厂COA，ROHS材质报告MSDS，UL黄卡、FDA ASTM等，

代理商优势:证书齐全，正规渠道，价格合理，

坚持优价薄利多销的原则，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销！

PA66 A3EG5 注塑级，25%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG6 注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG7 注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG10 注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3HG3

注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。德国BASF

PA66 A3HG5

注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

德国BASF

PA66 A3K 注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。 德国BASF

PA66 A3W 注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。 德国BASF

PA66 A3Z 注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。
德国BASF

PA66 C3U 注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传送器和推进终端板。
德国BASF

PA66 A3EG3 注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。
德国BASF

PA66 A4H 注塑级，中粘度，适合发动机部件如凸轮、滚动轴承、链条导轨、齿轮等。 德国BASF