

芳纶盘根 白芳纶盘根 芳纶

产品名称	芳纶盘根 白芳纶盘根 芳纶
公司名称	慈溪市德诺密封件厂
价格	120.00/件
规格参数	材质:芳纶 截面形状:O型 适用范围:门窗、电器、轴承
公司地址	慈溪市胜山镇胜山头村兴镇三路39号
联系电话	13306748411

产品详情

材质	芳纶	截面形状	O型
适用范围	门窗、电器、轴承	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	德诺	型号	DM-6900
厚度	根据客户要求 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-200-280 ° C ()
使用压力	2-10MPa (MPa)		

询价请联系:孙建玲

联系方式：0574-58979246我将给予您最优惠的报价传真：0574-63547202e-mail:sul@cx-dn.cn

芳纶盘根

芳纶盘根dm-6900

芳纶盘根由芳纶纤维浸渍聚四氟乳液和润滑剂处理编织而成。有较好的耐化学性，高回弹，低冷流。芳纶盘根具有极好的高转速、高模数的性质（被称为人造金属线）。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合。在泵系统上是很好的石棉替代产品。芳纶盘根应用设备：泵，阀，旋转机械芳纶盘根应用行业：化学、石油、制药、食品和食糖，纸浆、造纸及电力行业。。芳纶盘根应用介质：适合于含固体颗粒的易磨损介质，推荐使用于过热蒸汽、溶剂、液化气、糖浆及其它易磨流体。芳纶盘根产品规格：3*3mm－50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

【芳纶盘根】技术参数：

芳纶盘根压力	2-10mpa
芳纶盘根温度	-200-280 ° c
芳纶盘根线速度	2-18m/s
芳纶盘根ph值	2-13

厂家介绍：

june 9th, 2010
走进德诺

慈溪市德诺密封件厂地处美丽而富饶的杭州湾畔，北靠世界之最的杭州湾跨海大桥南桥堡，南靠杭甬高速公路，邻近329国道，相距宁波60公里，交通极为便利。

我厂是一家专业从事密封材料研发、生产、销售于一体的企业，配备有先进的生产、检测流水线和完善的管理体系。坚持以技术领先、质量过硬、服务完善为宗旨。在立足产品生产的同时，不断加大技术、服务投入，力争成为引领行业发展的密封件专家。

我厂生产的密封件产品主要用于管道、法兰、容器、塔类、换热器、储槽罐、锅炉等密封联接用的各种垫片和泵阀密封填料，性能特别耐酸碱腐蚀，耐低温、耐高压、耐老化、能有效解决各种复杂环境下的密封问题，合作伙伴遍及石化、炼油、电力、冶炼、制造、海洋工程等各个领域。

德诺密封坚持以德为本，一诺千金的经营理念；以科技为导向，市场需求为经营目标；将持续以饱满的热情、诚信的态度和专业的素质，为密封件行业客户提供更高效的产品和优质的服务。

目前我厂主要产品系列有：

密封垫片系列：

- 1、金属垫片：金属垫片、金属齿形垫片、金属八角垫片、金属椭圆垫片。
- 2、半金属垫片：石墨复合垫片、金属缠绕垫片、齿形组合垫片、金属包覆垫片、波齿复合垫片、换热器垫片。
- 3、非金属垫片：膨胀石墨垫片、橡胶垫片、无石棉垫片、石棉橡胶垫片、聚四氟乙烯包覆垫片、四氟垫片。

密封盘根系列：1、石墨盘根：增强石墨盘根、浸四氟石墨盘根、膨胀石墨盘根、碳纤维石墨盘根。盘根、硅胶芯盘根。

- 2、碳素盘根：碳纤维盘根、高碳纤维盘根、碳纤维石墨乳盘根、四角芳纶碳纤维盘根。
- 3、芳纶盘根：芳纶纤维盘根、白芳纶盘根、芳纶交织黑四氟盘根、芳纶包角黑四氟盘根。
- 4、四氟盘根：四氟石墨盘根、纯四氟盘根、含油四氟盘根、割裂丝四氟盘根、gfo盘根。

5、矿植物盘根：苧麻纤维盘根、高水基盘根、石棉盘根、玻纤盘根、陶瓷纤维盘根、油浸棉纱盘根、石墨棉纱盘根。

6、其他盘根：亚克力纤维盘根、有机交联聚合纤维盘根、全镍基石墨盘根、蒸汽阀门专用盘根、高温高压专用盘根、合成纤维四氟

7、填料环：膨胀石墨填料环、增强膨胀石墨填料环、膨胀石墨盘根环、碳纤维盘根环、各类盘根环。

密封板材系列：

膨胀石墨卷材、增强石墨板、聚四氟乙烯板材、聚四氟乙烯棒材、石棉橡胶板、无石棉板、橡胶板。

密封带系列：

四氟阀杆填料、四氟密封带、四氟生料带、石墨密封带。

维护工具系列：

盘根取出器、盘根切割器、垫片切割器。