

# 石墨垫片 增强石墨垫片 柔性石墨垫片 高强石墨垫片

产品名称	石墨垫片 增强石墨垫片 柔性石墨垫片 高强石墨垫片
公司名称	慈溪市德诺密封件厂
价格	2.00/件
规格参数	材质:石墨 截面形状:D型 适用范围:汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他
公司地址	慈溪市胜山镇胜山头村兴镇三路39号
联系电话	13306748411

## 产品详情

材质	石墨	截面形状	D型
适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	德诺密封	型号	DM-6005
厚度	4.5 ( mm )	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-200~850 ( )
使用压力	10 ( MPa )		

### 增强石墨垫片

dm-6005

请在询价单上注明联系人：李雪我将给予您最优的报价联系电话：0574-58979246

传真：0574-63547202e-mail:dnseal@cx-dn.cn

简单介绍:增强石墨垫片由纯石墨板或金属（齿板、平板、网）增强石墨板切割或冲压而成，具有众多卓越的密封性能，如：热稳定、自润滑、耐腐蚀、不老化、不发脆等，在苛刻的工况条件能长期稳定的使用，极少需要维护。内衬材料可选不同金属薄板。型式可选无包边，内包边，外包边，内外包边。

### 服务范围:

可切割成各种形状的垫片，广泛应用于石化、矿业等的容器、锅炉、管道及泵、阀和法兰上，适合蒸汽

、矿物油、变压器油、液压油、燃料、清水、海水等。

型式	630
压缩率	15~35%
回弹率	20%
使用压力	300bar
石墨密度 g/cm <sup>3</sup>	1.0
使用温度0c	-200~850
ph值	0~14

石墨等级:

项目	密度公差	c %	抗拉强度	硫含量	氯含量	应力松弛率	烧失量
工业级	± 0.06 g/cm <sup>3</sup>	98	4 mpa	<1000ppm	<50ppm	10%	2.0 %

慈溪市德诺密封件厂地处美丽而富饶的杭州湾畔，北靠世界之最的杭州湾跨海大桥南桥堡，南靠杭甬高速公路，邻近329国道，相距宁波60公里，交通极为便利。

我厂是一家专业从事密封材料研发、生产、销售于一体的企业，配备有先进的生产、检测流水线和完善的管理体系。坚持以技术领先、质量过硬、服务完善为宗旨。在立足产品生产的同时，不断加大技术、服务投入，力争成为引领行业发展的密封件专家。

我厂生产的密封件产品主要用于管道、法兰、容器、塔类、换热器、储槽罐、锅炉等密封联接用的各种垫片和泵阀密封填料，性能特别耐酸碱腐蚀，耐低温、耐高压、耐老化、能有效解决各种复杂环境下的密封问题，合作伙伴遍及石化、炼油、电力、冶炼、制造、海洋工程等各个领域。

德诺密封坚持以德为本，一诺千金的经营理念；以科技为导向，市场需求为经营目标；将持续以饱满的热情、诚信的态度和专业的素质，为密封件行业客户提供更高效的产品和优质的服务。

目前我厂主要产品系列有：

密封垫片系列：

- 1、金属垫片：金属垫片、金属齿形垫片、金属八角垫片、金属椭圆垫片。
- 2、半金属垫片：石墨复合垫片、金属缠绕垫片、齿形组合垫片、金属包覆垫片、波齿复合垫片、换热器垫片。
- 3、非金属垫片：膨胀石墨垫片、橡胶垫片、无石棉垫片、石棉橡胶垫片、聚四氟乙烯包覆垫片、四氟垫片。

密封盘根系列：1、石墨盘根：增强石墨盘根、浸四氟石墨盘根、膨胀石墨盘根、碳纤维石墨盘根。盘根、硅胶芯盘根。

- 2、碳素盘根：碳纤维盘根、高碳纤维盘根、碳纤维石墨乳盘根、四角芳纶碳纤维盘根。
- 3、芳纶盘根：芳纶纤维盘根、白芳纶盘根、芳纶交织黑四氟盘根、芳纶包角黑四氟盘根。

4、四氟盘根：四氟石墨盘根、纯四氟盘根、含油四氟盘根、割裂丝四氟盘根、gfo盘根。

5、矿植物盘根：苧麻纤维盘根、高水基盘根、石棉盘根、玻纤盘根、陶瓷纤维盘根、油浸棉纱盘根、石墨棉纱盘根。

6、其他盘根：亚克力纤维盘根、有机交联聚合纤维盘根、全镍基石墨盘根、蒸汽阀门专用盘根、高温高压专用盘根、合成纤维四氟

7、填料环：膨胀石墨填料环、增强膨胀石墨填料环、膨胀石墨盘根环、碳纤维盘根环、各类盘根环。

密封板材系列：

膨胀石墨卷材、增强石墨板、聚四氟乙烯板材、聚四氟乙烯棒材、石棉橡胶板、无石棉板、橡胶板。

密封带系列：

四氟阀杆填料、四氟密封带、四氟生料带、石墨密封带。

维护工具系列：

盘根取出器、盘根切割器、垫片切割器。