

山东岩棉板 外墙防火岩棉板 合肥丽江

产品名称	山东岩棉板 外墙防火岩棉板 合肥丽江
公司名称	合肥瑶海区丽江彩钢夹心板加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县杨庙镇产业聚集区
联系电话	18056869380

产品详情

由于外墙岩棉保温板渣球含量低，并且纤维细长柔韧，使其具有优异的保温隔热性能，使用率比较高，山东岩棉板，那么外墙岩棉保温板有什么特点呢?岩棉保温板在建筑外墙外保温系统中主要担负重要的保温作用，而能让其担负保温作用的主要原因是因为外墙外保温系统的体系构成。：无机玻璃钢材料具有特殊性能，净化岩棉板，表面强硬坚固，承重高达350公斤以上，有很好的抗风、抗冲击能力;耐高温、酸碱、抗腐蚀、抗老化等优点;解决了返卤、泛霜等技术难题，使用寿命可达三十年以上。

岩棉板本身是一种非常好的材料，它可以起到保温的效果。岩棉板使用在不同的领域，外墙防火岩棉板，不同的地方，就会产生不同的作用。岩棉板用于外墙保温的话，就是我们常说的外墙岩棉板。棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源于无机物。挑选防火岩棉板要从好多个视角去充分考虑，先是合模力，好的防火岩棉板为了确保棉层的匀称和抗压强度是选用手工制作的方法续棉的，随后历经高温抑制而成，这一全过程中好的防火棉不容易加上过多的黏合剂，因此防火棉的防火安全特性是有确保的，而一些防火岩棉板即便是岩棉保温板看上去抗压强度更过高加上过多的黏合剂造成了岩棉保温板防火安全特性的降低，夹心岩棉板，而且还会造成岩棉保温板太早的脆化。

岩棉经检测不含有石棉，CFC、HFC、HCFC等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变及细菌。(岩棉已被国际研究机构认定为不致癌物质)。岩棉外墙外保温系统施工要点

：施工脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。

山东岩棉板-外墙防火岩棉板-合肥丽江(推荐商家)由合肥瑶海区丽江彩钢夹心板加工厂提供。行路致远，砥砺前行。合肥瑶海区丽江彩钢夹心板加工厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!