

# 邓州HTF双速消防排烟风机 奥伦空调安装设计

产品名称	邓州HTF双速消防排烟风机 奥伦空调安装设计
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

## 产品详情

### HTF双速消防排烟风机需要定期检查

消防排烟风机的传动的轴承座应定期（季度）检查，清洗和补加润滑油，以防轴承烧坏。在介质温度不高于85 的条件下应育柔，期正常运行。排烟风机系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。排烟风机选用主要控制参数为工作温度，HTF双速消防排烟风机厂家，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。消防排烟风机安装好后，必须经过认真调试，HTF双速消防排烟风机价格，确保使用时正常运作。生命等于责任，珍惜生命，提高消防意识。对于排烟风机、消防排烟的生产，一直严格要求。

排烟风机应用于多个领域，在建筑商场排烟风机作用之大，消防安全排烟风机普遍采购，骏烨空调在生产排烟风机领域。

- 1、向转动部位填加适量的润滑油，以确保联轴节及轴承的灵活性及稳定性。
- 2、检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活，开闭角度标志清晰。
- 3、手动开机检查指示灯及电压、电流表是否正常，消防排烟风机各部件运转有无异声，三相电流值是否平衡。
- 4、检查各遥控点控制箱内元件是否正常。
- 5、连续三次开停机，检查各点遥控是否正确可靠。
- 6、试运转二小时，观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保消防排烟风机运转。

## HTF双速消防排烟风机介绍

消防排烟风机可以根据民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机二用，即正常排风和消防使用时的高温排烟的目的。本风机采用先进的CAD系统软件，经多目标优化设计研制开发的新产品，风机效率大于80%，并具有效率曲线平坦的特点，有利于节能。该款消防排烟风机占地较离心风机少；该风机基本形式为轴流风机，可直接和墙壁安装，安装形式可垂直式、水平式或吊装式，很大程度节省了占地面积，同时，邓州HTF双速消防排烟风机，不受机号较大和所需大风量之影响，采用电机直连式，使其运行可靠。骏焯空调生产，检测设备完善，HTF双速消防排烟风机厂家，拥有先进的剪板、卷板、折弯、轮毂模压等加工设备用动静平衡测试设备，并能提供设计、安装调试和技术培训等服务。志于在深层次、高水准的暖通领域有所作为，做通风设备的者。

邓州HTF双速消防排烟风机-奥伦空调安装设计由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司为客户提供“排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口”等业务，公司拥有“骏焯”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市鲁权屯工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：石经理。同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。