

# 芜湖秀珀耐磨地坪 环氧磨石地坪 马鞍山环氧地坪

产品名称	芜湖秀珀耐磨地坪 环氧磨石地坪 马鞍山环氧地坪
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

## 产品详情

金刚砂固化剂地坪的使用能后提升混凝土的强度，防止渗水，也具有防尘的特点，存在有较多的优势，在后期使用也比较广泛，施工过程相对也比较简单，施工日期相对也较短，在施工后可以直接利用。除此以外它还存在有一些别的特点，接下来就让我们来具体看一下吧。

能够装扮现在的劳动环境，在实行济南金刚砂固化剂地坪，还会运用到一种产物叫做密封固化剂，这类产物运用在地坪上发挥了较大的作用，合座的裂缝都是相当严实的，使环氧地坪变的愈加的美满，并且制造而成的环氧地坪，以及下层的一些粘结度是相当高的，并且强硬的水准通常收缩率是相当低的，不简易出现开裂的现象，合座是没有裂缝的。

此外使用的材料相对比较环保，这类产品具有适应优势没有裂缝，又比较容易清洗，马鞍山环氧地坪，不易积灰尘，等等，有细菌的问题，表面非常光滑，而且颜色方面比较突出。

一些比较特殊的车间或者工厂对于地面的要求非常高，尤其是需要地面有静电的作用，因此他们就会找会做防静电环氧地坪漆的施工团队来铺设地坪，这种地坪在铺设完成以后还要进行检验，看看他的静电效果怎么样，接下来我们就谈一谈：

### 防静电环氧地坪漆施工的注意事项

- 1、施工温度要大于等于5℃，若要在小于5℃的环境中施工的，需选用特殊的配方，环境的湿度建议在75%以下。
- 2、施工时要确保空气流通，环氧磨石地坪，调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程中要做好保养工作，避免灰尘、杂物的侵入，影响漆面的整体效果。
- 4、施工完毕后至少需要养护7天才可以投入使用，养护期间不能有水或者其他各类溶液浸润。

地美丽水性环保地坪漆，水性环氧地坪漆以水性环氧树脂体系为基料，水性环氧地坪，加入颜料、填料和助剂，经一定工艺过程制成的涂料，叫做水性环氧漆。水性环氧漆可用水稀释，低味、不燃。由于本身含有水分，可与潮湿底材表面的水分共同成为水性环氧漆的组成部分，对大多数基材表面的附着力非常好，当然水分过高或表面渗水时也是不适宜的。

水性环氧漆具有溶剂型环氧漆的优点，对各类基材具有很高的附着力，涂膜耐腐蚀性和耐化学性能优异，收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能佳等，同时还具有不含或挥发性有机物含量较低的优势，不会造成空气污染，满足环境保护的要求。

芜湖秀珀耐磨地坪(图)-环氧磨石地坪-马鞍山环氧地坪由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。芜湖秀珀地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！