

亳州导静电地坪 导静电地坪多少钱 芜湖秀珀

产品名称	亳州导静电地坪 导静电地坪多少钱 芜湖秀珀
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

产品详情

防静电地坪涂料施工注意事项

防静电地坪涂料施工注意事项

1、计划与安排

施工前根据预先划分好的施工工艺，提前做好一切人、机和料的施工准备工作。

2、地坪漆材料

双组分涂料要严格按照比例进行混合，不足一桶的使用电子秤按照配比准确称量A、B双组分。双组分混合搅拌的时间一般为3min，混合前涂料组分要先搅拌，有结块时先过滤。

3、施工及其配合

施工过程中要注意操作人员的明确分工与密切配合，导静电地坪多少钱，送料、倒料要有条不紊，刮涂、消泡都要及时，工序尽量衔接紧密。以保证自流平涂料的流动性不受损失，避免固化后接搓明显，捡垃圾和消泡要仔细，保护和收边的人员要走，以免影响大面积的刮涂质量。自流平面涂料主要靠掌握其流动性来保证厚度均匀和观感一致、少接搓，应尽量做好施工细节的安排以达到这一目的。

4、边界处理

施工边界的处理要及时，施工完毕后要安排专人值守，以免污损，一次成活，尽量避免修补。

金刚砂固化剂地坪施工注意事项：

(1)用喷壶将材料均匀洒在地面上，保持地面湿润。30分钟后，你可以用长毛推刷反复推动地面，使材料吸收更好。注意长刷的中等硬度。

(2)当混凝土密封养护剂变得滑溜、粘稠时，可将水喷洒在地面上，亳州导静电地坪，与长毛推刷一起使用，导静电地坪施工，使多余的材料完全渗入地面。

(3)当材料变得又滑又厚时，可以用水冲洗整个地面。同时，长毛推刷用来来回推动漂浮的粘性物质。地面干燥后，表面的污垢可以被清除。

混凝土密封养护剂地坪施工后表面不粘。如果表面有粘性，这意味着地面没有清理干净，导静电地坪厂家，需要再次冲洗和干燥。未经清理的地面表面容易出现白点，严重影响地面的美观，所以冲洗和清洁是非常重要的步骤。

应注意混凝土封层养护剂地坪的施工，施工环境温度应保持在1.7~57摄氏度范围内，温度过高或过低都会影响地坪的养护质量。混凝土密封养护剂地坪的施工时间约为1~3小时，待地面干燥后即可离开。

色彩是环氧地坪漆的一个重要指标，它直接关系到环氧地坪施工后的美观与装饰效果。伴随着地面工程的发展，环氧地面的色彩也越来越丰富。但在施工中，由于材料、作业等因素经常使环氧地坪变色。环氧树脂变色是指色漆褪色或由一种颜色变为另一种颜色。环氧地坪在施工过程中，经常会出现色泽不一致的情况，其原因可分为作业因素和质量因素。

质量因素：在于选择地坪漆厂家所生产的产品质量较为劣质，会有浮色、褪色等现象，因此选择好的环氧地坪厂家至关重要；

操作因素：即是在施工中的不当操作导致的，而操作引起的变色都是可以避免的。

亳州导静电地坪-导静电地坪多少钱-芜湖秀珀(推荐商家)由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。芜湖秀珀地坪工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖秀珀一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：万经理。