

# 固化剂地坪多少钱 固化剂地坪 芜湖秀珀环氧地坪厂家

产品名称	固化剂地坪多少钱 固化剂地坪 芜湖秀珀环氧地坪厂家
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

## 产品详情

环氧地坪漆目前的使用范围比较广泛，主要用于一些厂房建设。在进行施工处理时过程相对比较复杂，但施工后的成品效果比较明显，能够保持一定的美观性，施工过程中需要严格按照规范进行操作，有利于施工过程的顺利，固化剂地坪工程，那么环氧地坪漆使用施工时的步骤有哪些?让我们来具体看一下吧。

- 1、基层处理：环氧地坪漆在施工前需要及时清除地面悬浮浆、土、水泥泡沫及其他污染物，保证地面和底油附着结实。
- 2、底油施工：关闭地表，使底油充分渗透地面，增强附着力，表面涂层光滑。底油施工前进行地面含水率的测定，含水率超过5%时进行断水处理或地面的再保养，满足含水率的要求后施工。底油施工时将材料按比例充分搅拌均匀，用辊涂或刮到坯体上均匀有光泽，用不均匀的处理进行二次修补涂层。一般24小时后可以中涂。
- 3、中涂施工：对地面不好或凹凸不平的地方进行分批修补施工。底油固化后进行中涂层的分批修补，按比例混合分批修补材料，充分搅拌均匀。干燥后，多方位磨砂，用吸尘器吸干净，固化剂地坪，准备面涂。
- 4、面涂施工：中涂硬化后，要把调好的面层涂料倒在地上，用龙刀均匀摊布，摊布次数太多，不要出现大量气泡和伤口。
- 5、面漆维护：粉刷工程完成后两天内禁止，七天内不得与水、酸、碱等化学物质接触。如果不小心沾涂，需要马上用干布擦拭。

## 环氧自流坪与水泥自流坪的区别

- 1、材料

这两种地坪的使用材料不同，环氧自流平使用的是环氧树脂和固化剂，以及一些辅材，经过严格的比例配置而成的。而水泥自流平只是一种干混型的粉状材料由水搅拌而成。

## 2、工艺

环氧自流平的施工需要经过多次涂刷，但是一次施工时间不能超过三十分钟。厚度为三到五毫米，施工温度要大于五度，且施工时要保持现场环境的清洁度，避免杂物进入。

水泥自流平是一次成型，施工之前要对地基进行打磨，去掉杂物和浮尘。地坪厚度为二到四厘米，施工时也是要保持其清洁度。

## 3、硬度

环氧自流平相对于水泥自流平来说，硬度还不够。因为水泥的特点就是坚硬，而环氧自流平加入骨料之后，也会出现硬度变强的效果。

## 4、防水性

环氧自流平的防水性能优于水泥自流平。

在材料中加入金刚石耐磨集料，提高地坪工程的使用寿命和耐磨性。耐磨地坪工程涂料，为环氧地坪工程涂料的施工奠定了基础。使用前充分混合。彩色标记线，固化剂地坪多少钱，线宽8-12英寸。

中涂层用于填补和覆盖涂膜表面的腻子、沙痕、凹坑等缺陷。地坪漆成膜后对人体无害。其主要功能就是防止酸碱等具有腐蚀性的化学品接触地面，造成地面破损、被腐蚀。巨大的市场吸引了地坪工程涂料的发展视野，环氧地坪漆施工中各涂层的作用也导致了地坪工程涂料市场的激烈竞争和无序竞争。

固化剂地坪多少钱-固化剂地坪-芜湖秀珀环氧地坪厂家由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。芜湖秀珀地坪工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖秀珀——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号，联系人：万经理。