

PA6 马来西亚巴斯夫 B3S 耐油 易流动

产品名称	PA6 马来西亚巴斯夫 B3S 耐油 易流动
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	23.60/kg
规格参数	品牌:PA6 产品特性:耐油 易流动 型号:B3S
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

PA6 马来西亚巴斯夫 B3S 简介PA6性能：

A.机械强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度。比拉伸强度高于金属，比压缩强度与金属不相上下，但它的刚性不及金属。抗拉强度接近于屈服强度，比ABS高一倍多。对冲击、应力振动的吸收能力强，冲击强度比一般塑料高了许多，并优于缩醛树脂。

B.耐疲劳性能突出，制件经多次反复屈折仍能保持原有机机械强度。常见的自动扶梯扶手、的自行车塑料轮圈等周期性疲劳作用极明显的场合经常应用PA。

C.软化点高，耐热(如尼龙46等,高结晶性尼龙的热变形温度高,可在150度下长期使用.PA66经过玻璃纤维增强以后,其热变形温度达到250度以上)。

D.表面光滑，摩擦系数小，。作活动机械构件时有自润滑性，噪声低，在摩擦作用不太高时可不加润滑剂使用；如果确实需要用润滑剂以减轻摩擦或帮助散热，则水油、油脂等都可选择。从而,做为传动部件其使用寿命长。

E.，十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油，耐芳化合物和一般溶剂，对芳香族化合物呈惰性，但不耐强酸和氧化剂。能抵御汽油、油、脂肪、酒精、弱碱等的侵蚀和有很好的抗老化能力。可作润滑油、燃料等的包装材料。