

老化油处理工艺 青海老化油处理 濮阳威德环保化工

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 老化油处理工艺 青海老化油处理 濮阳威德环保化工 |
| 公司名称 | 濮阳县威德环保化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西 |
| 联系电话 | 18803931388 |

产品详情

老化油的存在给生产管理带来危害，老化油的及时回收与处理，是提高油品质量、降低运行成本、节约能源的举措。我厂联合站来油成分复杂、地下采出液硫化物含量较高，脱水系统每年产生大量老化油，严重影响脱水装置的正常运行及污水处理效果。经分析研究，老化油处理工艺，探讨出老化油热化学处理的工艺技术，通过应用效果分析确定了老化油处理技术的可行性。新建老化油独立处理装置针对上述老化油对电脱水器的影响，在某联合站脱水转油岗，新建一套老化油处理系统，此套系统是在脱水转油站原有流程不变的基础上新建一套分开、独立式热化学处理老化油工艺流程，对老化油进行处理，其中包括7。

储罐加装液位计，青海老化油处理，实现在线标定。由于储罐没有液位显示，因此加药泵药量使用“飘移”无法及时发现，我们研究，根据连通器原理，在储罐底部出口处用三通安装一个玻璃管，实现药剂储罐液位可视化。在玻璃管外壁标出刻度。储药罐液位实现可视化，药剂使用计量操作简单、计量准确，加药泵实现时时在线标定。甲方负责为乙方驻场管理人员的工作、饮食、交通、住宿等提供便利条件，但发生的一切费用由乙方自理。更换药泵，加装储罐液位显示装置后，确保了药剂连续加入，药剂计量更加准确，便于实施药剂的调整。

1.老化油脱水处理方法，其特征是：在老化油中加入剥离剂实施油砂、油泥剥离，老化油处理技术，即油固分离，剥离后的油液加入破乳剂，进行破乳并进而实行油水分离。

2.如权利要求1所述的老化油脱水处理方法，其特征在于，剥离剂具有有机长碳链极性，老化油处理公司，并能够在常温或较低温度下就能与老化油发生化学反应。

3.如权利要求1所述的老化油脱水处理方法，其特征在于，破乳剂选用

常规单体及长碳链的带有阳离子活性基团的单体合成。

老化油处理工艺-青海老化油处理-濮阳威德环保化工(查看)由濮阳县威德环保化工有限公司提供。“老化油处理,乳化油处理,含油污泥处理”选择濮阳县威德环保化工有限公司，公司位于：濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西，多年来，威德环保化工坚持为客户提供好的服务，联系人：靳总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。所以，从采油队混输进站的yuan油是O/W型乳化液，加入破乳剂后进入三相分离器进行三相分离，分离后的yuan油含水下降至109%6左右，这时的乳化液是W/O型。威德环保化工期待成为您的长期合作伙伴！