

双衬陶瓷煤粉喷枪 亨通管业公司

产品名称	双衬陶瓷煤粉喷枪 亨通管业公司
公司名称	聊城市亨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	15306353600

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

双衬陶瓷煤粉喷枪自20世纪60年代应用于生产以来，经过不断试验研究与完善提高，已相当普及。目前世界上90%以上的生铁是在采用喷吹燃料的高炉上生产的。一些先进的高炉喷煤量已达200kg/tFe以上。

双衬陶瓷煤粉喷枪作为高炉喷吹煤粉的重要设备，它的结构与性能直接影响到煤粉燃烧率、煤焦置换比、喷煤的广度与均匀度以及风口寿命等诸多方面。为了适应高炉不断提高喷煤比及喷煤效益的需要，双衬陶瓷煤粉喷枪在近来得到了广泛的研究与探讨，人们在双衬陶瓷煤粉喷枪的基础上进行了一系列的改进与试验。

我公司服务宗旨：一件起订，量大优惠，热情服务，保证质量。

双衬陶瓷煤粉喷枪是耐热钢2520材质，但2520材质的硬度一般使用寿命较短，特别是双衬陶瓷煤粉喷枪枪头，双衬陶瓷煤粉喷枪，因此需要做陶瓷内衬。那么双衬陶瓷煤粉喷枪的陶瓷内衬长度是多少？

双衬陶瓷煤粉喷枪的内衬陶瓷长度一般在400mm，内衬陶瓷长度越长，成本越高，因此有时内衬陶瓷长度为200mm，如果预算充足可以内衬陶瓷长度到800mm，但不能超过800mm，且直径越小，内衬长度也就越短。

双衬陶瓷煤粉喷体的内衬陶瓷长度可以咨询后确定，一般400mm即可以满足要求。

双衬陶瓷煤粉喷枪是高炉节能降耗、炉温调剂的重要手段，双衬陶瓷煤粉喷枪系统中煤粉分配器到双衬陶瓷煤粉喷枪是高炉喷煤的后环节，也是喷吹系统的管路末端，阻损较大，容易堵煤，双衬陶瓷煤粉喷枪的堵塞造成高炉喷煤不均，高炉煤气流发生改变炉况波动，喷煤量下降，如长时间堵塞还会造成双衬陶瓷煤粉喷枪的损坏。

目前处理双衬陶瓷煤粉喷枪堵塞的常用方法为：关闭煤枪阀，切断高炉内的压力，打开放煤阀使输煤管与外部相通，通过喷煤管道中的压力将输煤管堵塞的煤粉放出。大量的煤粉外排不但造成环境污染，而且极烧。

双衬陶瓷煤粉喷枪-亨通管业公司由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公司是一家从事“陶瓷复合管,耐磨陶瓷管,双套管,输灰双套管,耐磨陶瓷弯头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亨通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使聊城亨通管业在复合管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事双套管，除灰双套管，紊流双套管的厂家，欢迎来电咨询。